



Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de Red / Soporta RS-485 / Compatible con epcom, HiLook y HIKVISION

SKU: DS-1200KI(B) Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$6,546.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador de DVR's via RS-485 / Red para equipos Turbo/Analógico e IP de marca epcom/Hikvision <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de Presets, Patrol, Pattern. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos HIKVISION, Pelco P/D. <li style='margin-bottom: 5px;'>Control RS485 a 1200 metros en Half Duplex con velocidad de datos de 1200 - 19200 baudios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto serial: RS485 / RS232 / RS422 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 16 cuentas de usuarios 1 administrador y 15 operadores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla de 128 x64 pixeles <li style='margin-bottom: 5px;'>Palanca de 4 ejes. <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Consideraciones:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El registro de dispositivos (Cámara IP / DVR / NVR / Decoder) debe realizarse por Internet Explorer. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -10 ~ 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 4.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 435 x 193 x 110 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.Kg. </div> <!-- Imagen final --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de DVR, NVR y PTZ vía red o RS-485
Característica 2	Protocolos HIKVISION, Pelco-P y Pelco-D para compatibilidad multi-marca
Característica 3	Palanca de 4 ejes para control preciso de presets, patrol y pattern
Característica 4	Hasta 16 cuentas de usuario con jerarquía de 1 administrador y 15 operadores
Característica 5	Pantalla LCD de 128 x 64 pixeles para monitoreo de estado en campo
Característica 6	Velocidad de datos configurable de 1200 a 19200 baudios