



Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de red / Soporta RS-485 / Compatible con epcom y HIKVISION

SKU: DS-1200KI Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$5,980.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Controlador de DVR´s via RS-485 / Red para equipos Turbo/Analogico e IP de marca epcom/Hikvision</div></div> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de Presets, Patrol, Pattern <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Protocolos HIKVISION, Pelco P/D</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Control RS485 a 1200 metros en Half Duplex con velocidad de datos de 1200 - 19200 baudios</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Puerto serial: RS485 / RS232 / RS422</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Puerto de red: RJ-45</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Hasta 16 cuentas de usuarios (1 administrador y 15 operadores)</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Pantalla de 128 x 64 pixeles</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Palanca de 4 ejes</div> <div style='margin-top: 20px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>El registro de dispositivos (Cámara IP / DVR / NVR / Decoder) debe realizarse por Internet Explorer </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Aplicación: Interior</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Temperatura de Operación: -10 ~ 55°C</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Alimentación: 12 Vcc</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Consumo eléctrico: 4.5W</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Dimensiones: 435 x 193 x 110 mm</div> <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='display: flex; align-items: center; gap: 10px;*> <div style='width: 15px; height: 15px; background-color: #000; border-radius: 50%; margin-bottom: 5px;*></div> <div style='flex-grow: 1;*>Peso: 1.Kg</div> </div> <div> <p style='text-align: center; margin: 30px 0; padding: 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner Solución Completa'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control IP para DVR, NVR y PTZ por red y RS-485
Característica 2	Soporta comunicación RS-485 hasta 1200 metros
Característica 3	Pantalla LCD 128x64 pixeles integrada
Característica 4	Puertos RS-485, RS-232 y RS-422
Característica 5	Velocidad de datos 1200-19200 baudios ajustable
Característica 6	Diseño ergonómico con joystick de 4 ejes