



SKU: DS-1200KI(B) Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;}><Controlador IP diseñado para la gestión remota de dispositivos de videovigilancia incluyendo DVR, NVR y cámaras PTZ. Permite operación a través de red Ethernet o comunicación serial RS-485 en half duplex con alcance de 1200 m (3937 ft). Incorpora palanca de control de 4 ejes para maniobras precisas de posicionamiento, recorrido de presets y ejecución de patrones de patrullaje. La interfaz de 128 x 64 píxeles facilita la visualización de estado del sistema en tiempo real.

• Soporta múltiples protocolos de comunicación para integración con equipos de distintas plataformas. La gestión de acceso se estructura en 16 cuentas diferenciadas entre un administrador principal y quince operadores con permisos limitados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Control de DVR, NVR y PTZ vía red IP o RS-485<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Protocolos compatibles: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Velocidad de datos: 1200 a 19200 baudios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Puertos seriales: RS-485 / RS-232 / RS-422<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Puerto de red: RJ-45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Pantalla LCD: 128 x 64 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Gestión de usuarios: 16 cuentas (1 administrador, 15 operadores)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Funciones de control: presets, patrol, pattern<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Registro de dispositivos mediante navegador web</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Velocidad de datos: 1200 ~ 19200 baudios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Alcance RS-485: 1200 m (3937 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Modo de comunicación: Half duplex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Usuarios: 16 cuentas (1 admin, 15 operadores)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -10 ~ 55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Consumo eléctrico: 4.5 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 435 x 193 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Serial: RS-485 / RS-232 / RS-422<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Red: RJ-45</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control: Palanca de 4 ejes</h4></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de DVR, NVR y PTZ vía red o RS-485
Característica 2	Protocolos HIKVISION, Pelco-P y Pelco-D para compatibilidad multi-marca
Característica 3	Palanca de 4 ejes para control preciso de presets, patrol y pattern
Característica 4	Hasta 16 cuentas de usuario con jerarquía de 1 administrador y 15 operadores
Característica 5	Pantalla LCD de 128 x 64 pixeles para monitoreo de estado en campo
Característica 6	Velocidad de datos configurable de 1200 a 19200 baudios