



Controlador LED para Videowall / Configuración WEB / 2 Puertos RJ45 / Hikvision

SKU: DS-DE60C-01H02NO Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$6,093.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 48px; margin-bottom: 72px;'/> <div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'/> <h2 style='font-size: 40px; font-weight: 700; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0 0 16px; letter-spacing: -0.02em;'/> El punto de entrada al videowall </h2> <p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 8px; line-height: 1.5;'/> Dos puertos. Control web. Máximo 1.3 MP. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.65; margin: 0; line-height: 1.6;'/> El DS-DE60C-01H02NO es el controlador más compacto de la serie C de Hikvision. Diseñado para videowalls LED de menor escala, ofrece entrada HDMI 1.4, control vía web y ajustes de imagen profesionales en un chasis de 210 × 177.4 × 42 mm. Ideal para salas de juntas, retail pequeño y estudios de producción. </p> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; text-align: center;'/> </div></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; gap: 24px; margin-bottom: 72px; padding: 32px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>2</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Puertos RJ45</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>1.3 MP</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Carga total</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>3840 Hz</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Refresco</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>20 W</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Consumo</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>5</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Desempeño</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'/> <div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>1.68 kg</div> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Peso</div> </div> </div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 72px;'/> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/> <div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Especificaciones</div> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px; line-height: 1.2;'/>Ficha técnica</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Interfaces de entrada</div> <div style='padding: 16px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'/> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>HDMI 1.4</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>1 puerto (1920×1080)</td></tr> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>LAN RJ45</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>2 puertos</td></tr> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>RS485</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>1 terminal block</td></tr> </table> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Interfaces de salida</div> <div style='padding: 16px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'/> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Video RJ45</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>2 puertos (0.65 MP c/u)</td></tr> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Carga total</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>1.3 megapíxeles</td></tr> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Audio</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>1 salida 3.5 mm</td></tr> </table> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 16px; font-size: 14px; color: inherit;'/> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'/> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Alimentación</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>100-240 VAC, 50/60 Hz</td></tr> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Consumo</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>210 × 177.4 × 42 mm</td></tr> <tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Temperatura</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>-10°C a 45°C</td></tr> </table> </div> </div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 72px;'/> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/> <div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Calidad de imagen</div> <h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'/>Todo desde el navegador</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0; line-height: 1.6;'/> Configuración y control vía web sin instalar software. Ajusta la imagen, controla la multifusión y gestiona la conexión desde cualquier dispositivo en la misma red LAN. Interfaz intuitiva que reduce la curva de aprendizaje a minutos. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'/> alt='Hádr y calidad de imagen'> </div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 72px;'/> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/> <div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Aplicaciones</div> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px; line-height: 1.2;'/>Donde el espacio y la calidad se encuentran</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 16px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;'/>Salas de juntas</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'/>Presentaciones nítidas en videowalls corporativos de pequeña escala. </div></div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;'/>Menüs digitales y publicidad en punto de venta. </div></div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;'/>Estudios</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'/>Fondos LED para producción audiovisual </div></div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;'/>Banca</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'/>Información de tasas y servicios en sucursales. </div></div> <!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 48px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/> <div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Hikvision DS-DE60C-01H02NO</div> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.3;'/>Compatible con paneles LED Hikvision. Garantía de 5 años. </h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 24px;'/>2 puertos RJ45, control web, HDR, 3840 Hz. El controlador compacto para videowalls profesionales. </p> Ver producto en </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuraci3n y control remoto v3a interfaz web
Característica 2	Entrada HDMI 1.4 con resoluci3n Full HD 1920x1080
Característica 3	Tasa de refresco de 3840 Hz con soporte HDR
Característica 4	Consumo energ3tico de solo 20 W
Característica 5	Dise1o compacto para espacios reducidos
Característica 6	Carga total de 1.3 MP distribuida en 2 puertos

