



Controlador LED para Videowall / Configuración WEB / 4 Puertos RJ45 / Hikvision

SKU: DS-DT60C-01HI04NO Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$6,565.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- ===== HERO ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 48px; margin-bottom: 72px;'/><div style='flex: 1 1 380px; min-width: 300px;'/><h2 style='font-size: 40px; font-weight: 700; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0 0 16px; letter-spacing: -0.02em;'/> Cuatro puertos. Control total. </h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 8px; line-height: 1.5;'/> El balance perfecto entre potencia y simplicidad. </p><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.65; margin: 0; line-height: 1.6;'/> El DS-DT60C-01HI04NO de Hikvision ofrece 4 puertos RJ45 con carga total de 2.6 MP en un chasis compacto de 210 x 42 mm. Entrada HDMI 1.4, control web y ajustes de imagen profesionales. La opción ideal para videowalls LED de escala media sin complejidad innecesaria. </p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; text-align: center;'/></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; gap: 24px; margin-bottom: 72px; padding: 32px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>4</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Puertos RJ45</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>2.6 MP</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Carga total</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>1920</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>x1200 HDMI</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>5</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Consumo</div></div><div style='text-align: center; min-width: 100px;'/><div style='font-size: 32px; font-weight: 700; color: inherit; line-height: 1;'/>1</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-top: 4px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em;'/>Años garantía</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 72px;'/><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Especificaciones</div><h3 style='font-size: 24px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 24px; line-height: 1.2;'/>Ficha técnica</h3><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;'/><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Interfaces de entrada</div><div style='padding: 16px; font-size: 14px; color: inherit;'/><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'/><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>HDMI 1.4</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>1 puerto (1920x×1200)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>LAN RJ45</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>2 puertos</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Audio</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>1 entrada 3.5 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>HDMI 1.4</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>1 terminal block</td></tr></table></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Interfaces de salida</div><div style='padding: 16px; font-size: 14px; color: inherit;'/><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'/><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Video RJ45</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>4 puertos (0.65 MP c/u)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Carga total</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>2.6 megapíxeles</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Audio</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>1 salida 3.5 mm</td></tr></table></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; overflow: hidden;'/><div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'/>Ajustes de imagen</div><div style='padding: 16px; font-size: 14px; color: inherit;'/><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'/><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Alimentación</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>100-240 VAC, 50/60 Hz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Consumo</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>Máx. 20 W</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Dimensiones</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>210 x× 177.4 x× 42 mm</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>Temperatura</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>-10°C a 45°C</td></tr></table></div></div><div style='padding: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); font-weight: 600; font-size: 14px; color: inherit;'/>Pilares</div><div style='padding: 16px; font-size: 14px; color: inherit;'/><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'/><tr><td style='padding: 6px 0; opacity: 0.6;'/>PILAR 1</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right;'/>4 puertos, 2.6 MP, sin×1920x×1200. El punto dulce para videowalls de escala media: suficiente potencia para impactar sin pagar de más. </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'/></div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 72px; flex-direction: row-reverse;'/><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Control</div><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'/>Interfaz web. Cero software.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0; line-height: 1.6;'/> Configura y controla todo desde el navegador. Ajusta brillo, contraste, temperatura de color y mapeo de píxeles desde cualquier dispositivo en la misma red. Con control de multidifusión en 243 n para sincronizar mútiples controladores en instalaciones grandes. </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'/></div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 72px;'/><div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'/><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Eficiencia</div><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'/>20 watts y listo para 247/h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 0; line-height: 1.6;'/> Sin ventiladores. Sin ruido. Alimentación universal de 100 a 240 VAC. Diseñado para operar ininterrumpidamente en condiciones de -10°C a 45°C. Compacto, eficiente y confiable: el controlador que instalas y te olvidas. </p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'/></div></div><div style='margin-bottom: 72px;'/><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Aplicaciones</div><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.2;'/>Salas de conferencias</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'/>Videowalls corporativos con mútiples fuentes de video.</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;'/><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'/>Salas de conferencias</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'/>Estudios</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'/>Fondos LED y monitores de producción en tiempo real.</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;'/><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'/>Pantallas publicitarias en centros comerciales y plazas.</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;'/><div style='font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;'/>Educación</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'/>Aulas digitales y auditorios con contenido multimedia.</div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 48px 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'/><div style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'/>Hikvision DS-DT60C-01HI04NO</div><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 600; color: inherit; margin: 0 0 12px; line-height: 1.3;'/>Compatible con paneles LED Hikvision. Garantía de 5 años.</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 24px;'/>4 puertos RJ45, 2.6 MP, control web, 20 W. El balance perfecto para videowalls de escala media.</p>Ver producto en</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control total vía interfaz web sin software adicional
Característica 2	Carga total de 2.6 MP distribuida en 4 salidas RJ45
Característica 3	Entrada HDMI 1.4 con resolución 1920x1200 para señal de alta definición
Característica 4	Consumo de 20 W para operación continua 24/7
Característica 5	Chasis compacto de 210 x 177.4 x 42 mm para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Alimentación universal 100-240V AC para despliegue en cualquier región