Controlador MAESTRO para Control de Elevadores / Control de Acceso para los pisos de los Elevadores por Huella o Tarjeta / Programación por IVMS4200 o Interfaz Web

SKU: DS-K2210 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

$5,189.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Logo HIKVISION --> <!-- Sección de características --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta permisos hasta 128 pisos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación TCP/IP
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 2 lectores de tarjetas Wiegand o RS-485
<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Admite hasta 20,000 tarjetas
<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>(No soporta acceso por contraseña)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de Entrada: 1 Botón de pánico, un botón de alarma de incendios, 1 botón de conservación <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12VD (Fuente no incluida)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -4 °C a 70°C (40°F to 158 °F)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 167 (L)mm *105 (W)mm *30 (H) mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>5 salidas de relevador (Para vinculación, no para control de pisos)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta un máximo de 24 distribuidores esclavos los cuales pueden controlar hasta 16 pisos cada uno (DS-K2M0016A) <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> El controlador de ascensores HIKVISION comprende controladores de ascensor principal (Maestro) y controladores de ascensor distribuido (Esclavos). Se puede aplicar a edificios, áreas públicas, hoteles, corporativos etc. <!-- Sección de consideraciones --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> Este modelo es solo el controlador maestro, para el control de los pisos se requiere el distribuidor DS-K2M0016A por cada 16 pisos a controlar. <!-- Sección de especificaciones --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Distribuidor Esclavo REQUERIDO</h3> Modelo: DS-K2M0016A <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: circle;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 24 distribuidores esclavos con 16 pisos a controlar por cada uno.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Administrar permisos a diferentes personas, habilitando solo el piso al que esa persona puede ir (tiene que pasar su huella o tarjeta para que se habilite el piso correspondiente a su nivel de acceso).
<li style='margin-bottom: 5px;'>Cero complicaciones ya que no es necesario interactuar con el cuadro de mando principal del elevador sino que, se hace una interconexión con la botonera del elevador (utilizando los relevadores del distribuidor esclavo DS-K2M0016A), de tal manera que cuando hay un acceso correcto entonces se habilita la botonera (solo los botones a los que tiene acceso la persona). <!-- Sección de requerimientos --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requerimientos por cabina de elevador</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 controlador maestro DS-K2210
<li style='margin-bottom: 5px;'>1 controlador esclavo DS-K2M0016A (por lo menos 1, depende de la cantidad de pisos)
<li style='margin-bottom: 5px;'>1 lector Wiegand / RS485 (por ejemplo un facial DS-K1T673DWX-E1)
<li style='margin-bottom: 5px;'>La administración es por IVMS4200 (soporta hasta 2 cabinas de elevador máximo). Para control de más de 2 cabinas de elevador es necesario el software HikCentral <!-- Video de demostración --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Demostración de solución de elevadores Hikvision con botonera de elevador real</h3> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/9z87vSCJ6Xg' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> <!-- Sección de cards con especificaciones --> Especificaciones Técnicas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Tarjetas: 20,000
<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP
<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 1 Botón de pánico, 1 botón de alarma de incendios, 1 botón de conservación
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 5 salidas de relevador Conexión y Expansión <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Lectores Soportados: Hasta 2 lectores de tarjetas Wiegand o RS-485
<li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuidores Esclavos: Hasta 24 unidades
<li style='margin-bottom: 5px;'>Pisos por Esclavo: Hasta 16 por distribuidor
<li style='margin-bottom: 5px;'>Total de Pisos: Hasta 128 Requerimientos del Sistema <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Software: IVMS4200 o interfaz web
<li style='margin-bottom: 5px;'>Software para más de 2 cabinas: HikCentral
<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12VD (Fuente no incluida)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -4 °C a 70°C (40°F a 158 °F) <!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' />