



Controlador para Bolardos Hidráulicos XB-220-HBL / Soporta Hasta 4 Bolardos Con Operación Simultanea

SKU: XB-4HBL-C Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$11,626.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controlador para bolardos hidráulicos</h3> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación de 220 VAC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 4 bolardos de manera simultánea. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye dos controles remotos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de seguridad para evitar señal de subida cuando se tenga algún objeto sobre los bolardos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Activaciones por medio de pulsos de contacto seco. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector recomendado para conexiones modelo CON-1006 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>NOTA IMPORTANTE:</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Antes de la puesta en marcha, se debe de configurar el arreglo de capacitores de acuerdo a la cantidad de bolardos instalados.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada de seguridad que previene ascenso con obstáculos detectados
Característica 2	Activación por pulsos de contacto seco para integración con sistemas de acceso
Característica 3	Diseño modular que permite expansión futura del sistema
Característica 4	Dos controles remotos incluidos para operación inalámbrica inmediata
Característica 5	Configuración de capacitores según cantidad de bolardos instalados
Característica 6	Operación simultánea de hasta 4 bolardos hidráulicos