



Controlador para Escritorio de Altura Ajustable / Refacción para el Escritorio EM33-2A3

SKU: CN33-2A3 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Mobiliario de Apoyo

\$792.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'>
 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap;
gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características
principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador usado como refacción de los escritorios modelo EM33-2A3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width:
280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li
style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con memoria para guardar 3 posiciones de altura. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con certificados: CE, UL, CUL, SAA y BIFMA. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con sensor
anticolisión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de elevación: 30mm/s. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-
bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de altura: 600 - 1250
mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 100 g </div> <div style='margin-top: 30px; padding: 15px; border-left: 5px solid #E40221; background-color: rgba(228, 2, 33, 0.05);'> <p style='margin: 0; font-size:
15px; color: inherit;'><strong style='color: #e74c3c;'>Nota: En caso de prueba, es necesario que el controlador se encuentre instalado en la parte que sube y baja tal como se observa en el video o bien instalado ya en la mesa. </p>
</div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria para 3 posiciones de altura programables
Característica 2	Sensor anticolisión integrado para protección del equipo
Característica 3	Certificaciones CE, UL, cUL, SAA y BIFMA para cumplimiento normativo
Característica 4	Velocidad de elevación constante de 30 mm/s
Característica 5	Rango de ajuste de 600 a 1250 mm para versatilidad ergonómica
Característica 6	Peso ultraligero de 100 g para integración sencilla