



Controlador para Puntos de Acceso Ruijie Networks, hasta 128 APs, crecimiento de hasta 1152 Ceiling APs / 2304 Wall APs

SKU: RG-WS6512-L Marca: RUIJIE Categoría: Controladores

\$96,855.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>El controlador de acceso inalámbrico (AC) de alto rendimiento RG-WS6512-L, desarrollado por Ruijie Networks, está destinado a redes inalámbricas de alta velocidad de próxima generación. Se puede implementar en una red de Capa 2 o Capa 3 sin ningún cambio de arquitectura o dispositivo de hardware, brindando un control transparente y seguro sobre las redes inalámbricas.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>El RG-WS6512-L puede administrar hasta 128 puntos de acceso inalámbrico (AP) de forma predeterminada. Con licencias para ampliación de capacidad, puede gestionar un máximo de 1.152 AP genéricos o 2.304 AP de pared.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>A través de una poderosa administración y control centralizado y visualizado sobre redes inalámbricas, el RG-WS6512-L puede simplificar significativamente la construcción y la implementación de redes inalámbricas.</p> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;*>El RG-WS6512-L, que adopta tecnologías de agrupación y seguridad mejoradas, ofrece servicios de red basados en identidad. Varios AC en un clúster pueden compartir una base de datos de usuarios, lo que permite a los clientes moverse sin problemas en diferentes áreas de una red. El diseño del clúster garantiza la seguridad y la integridad de la sesión durante el roaming y la interacción fluida de datos y voz a través de aplicaciones Wi-Fi.</p></div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #5fc4ff;*>Paquete de expansión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-LIC-WS-16 <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-LIC-WS-32 <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-LIC-WS-128 <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-LIC-WS-512 <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-LIC-WS-1024 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #f1c40f;*>NOTA</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 10px;*>Para administracion de Access Point Ruijie de la línea Roja como:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP180 <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP180P-L <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP680(CD) <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP680-IO <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP680-L <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP810-L <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP820-L(V3) <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP840-L <li style='margin-bottom: 5px;*>RG-AP880-L </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control centralizado sin cambios de arquitectura
Característica 2	Movilidad continua entre APs en cluster
Característica 3	Seguridad avanzada integrada nativamente
Característica 4	Escalabilidad modular por licencias
Característica 5	Implementación transparente capa 2 y 3
Característica 6	Administración visual unificada de red