



Controlador para sirena / 14 botones programables / Diseño robusto uso rudo / Compatibilidad industrial

SKU: CZ3102 Marca: ECCO Categoría: Accesorios-Refacciones

\$4,564.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Controlador especializado para la sirena Unimando 3599L5 de ECCO, diseñado para entornos industriales y de emergencia que demandan durabilidad y respuesta inmediata. Su construcción robusta garantiza operación continua en condiciones adversas de temperatura, vibración y exposición a elementos contaminantes. La interfaz de 14 botones programables permite al operador seleccionar rápidamente tonos audibles y patrones de destello luminoso según el protocolo requerido. Su arquitectura de comunicación facilita la incorporación en plataformas de control existentes sin modificaciones estructurales mayores, reduciendo tiempos de implementación y costos de integración.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>14 botones programables para control independiente de tonos y patrones de destelloChasis reforzado para resistencia mecánica en uso rudo industrialCompatibilidad nativa con sirenas industriales estándar del mercadoProtocolos de comunicación para integración directa con sistemas SCADA y de gestión de emergenciasComponentes electrónicos encapsulados contra humedad y polvo conductivoRetroalimentación táctil y visual en cada pulsación para confirmación de comando<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Modelo y compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Modelo: CZ3102</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Sirena compatible: Unimando 3599L5 (ECCO)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Compatibilidad adicional: Sirenas industriales estándar</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Interfaz de control</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Botones programables: 14</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Funciones asignables: Tonos audibles y patrones de destello</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Retroalimentación: Táctil y visual por pulsación</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Construcción y ambiente</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Diseño: Robusto para uso rudo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Protección: Componentes encapsulados contra humedad y polvo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Operación: Condiciones extremas y ambientes severos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Integración de sistemas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Implementación: Fácil integración en sistemas existentes</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Protocolos: Compatible con plataformas SCADA y gestión de emergencias</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Modificación estructural: No requerida para instalación típica</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	14 botones programables para tonos y destellos
Característica 2	Diseño robusto para condiciones extremas
Característica 3	Compatibilidad con sirenas industriales estándar
Característica 4	Integración sencilla en sistemas existentes
Característica 5	Operación confiable en ambientes severos
Característica 6	Control preciso de patrones de destello