



Controlador para Videowall / 6 Puertos RJ45 para Paneles LED / Compatible con Pantallas LED Para Exterior / Compatible con DS-D4440FO-BKI y DS-D4225FO-BGF

SKU: DS-D42V06-N Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$39,729.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Grid de características --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-weight: bold;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Interfaces de entrada: 1 DVI, 1 HDMI, 1 DP <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Visualización de subtítulos personalizable <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>4 Puertos de salida Ethernet Gigabit (hasta 650,000 pixeles por puerto) <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Visualización en cascada multicontrolador <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Ajustes de mejora de imagen <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Control de multidifusión <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif; font-weight: bold;'>Compatible con equipos NovaStar </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-family: sans-serif; font-weight: bold;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Alimentación: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Consumo: Máximo 20 Watts. <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Temperatura de operación: -10° a 45°. <li style='margin-bottom: 8px; font-family: sans-serif;'>Dimensiones: 482.6 x 250 x 44.5 mm </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; color: inherit; font-family: sans-serif;'>Instalación típica</p> </div> <!-- Última imagen --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>