



Controlador para Videowall / 6 Puertos RJ45 para Paneles LED / Compatible con Pantallas LED Para Exterior / Compatible con DS-D4440FO-BKI y DS-D4225FO-BGF

SKU: DS-D42V06-N(V2) Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$42,951.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/HPD.png' alt=''> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces de entrada: 1 DVI, 1 HDMI, 1 DP <li style='margin-bottom: 5px;*>Visualización de subtítulos personalizable <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Puertos de salida Ethernet Gigabit (hasta 650.000 píxeles por puerto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Visualización en cascada multicontrolador <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajustes de mejora de imagen <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de multidifusión <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con equipos NovaStar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentacion: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: Máximo 20 Watts. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operacion: -10° a 45°. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 482.6 x 250 x 44.5 mm </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Instalación típica --> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Instalación Típica</h3> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/videowall%20led/controladores/DS42V06N/dsd42v06n.png' alt='Instalación típica'> </div> <!-- Imagen final --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/nortega/hikvision/HIKVISION-PRODUCTOS-VIDEOWALL.png' alt='Productos videowall Hikvision'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización de subtítulos personalizable integrada
Característica 2	Multicontrolador en cascada con tecnología Novastar
Característica 3	Ajustes avanzados de mejora de imagen incorporados
Característica 4	Control de multidifusión para gestión eficiente
Característica 5	Bajo consumo energético máximo de 20W
Característica 6	Operación en temperaturas de -10°C a 45°C