



Controlador para Videowall LED / 2.3MP / 4 Salida de Video / Compatible con Paneles de Interior y Exterior

SKU: DS-D42B04-N Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$18,316.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2.3MP (máximo 4,096 píxeles horizontales o verticales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de puertos LED: 4 x RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Píxeles Máximos por puerto: 650,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de cuadros: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de refrescamiento: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Escala de grises: 16 bit <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de imagen: 281 Trillones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente y Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100 a 240V ac, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 18W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo en espera: 0.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 274.3 mm x 139 mm x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.23 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de Operación y Almacenaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 0% a 80% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 0% a 80% RH </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de corriente: 1 x Cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena WiFi: 1 x Antena WiFi </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2.3MP (máximo 4,096 píxeles horizontales o verticales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de puertos LED: 4 x RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Píxeles Máximos por puerto: 650,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de cuadros: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de refrescamiento: 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Escala de grises: 16 bit <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de imagen: 281 Trillones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente y Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 100 a 240V ac, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 18W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo en espera: 0.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 274.3 mm x 139 mm x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.23 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de Operación y Almacenaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 0% a 80% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 0% a 80% RH </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de corriente: 1 x Cable de corriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena WiFi: 1 x Antena WiFi </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento de 281 trillones de colores con precisión 16-bit
Característica 2	4 puertos RJ45 para paneles LED de interior y exterior
Característica 3	Diseño ultracompacto de 274.3 x 139 x 40 mm
Característica 4	Conectividad dual HDMI, USB 3.0 y Wi-Fi integrado
Característica 5	Frecuencia de cuadros 50/60 Hz con tasa de refresco 60 Hz
Característica 6	Consumo máximo de solo 18W con standby de 0.5W