



Controlador para Videowall / Resolución Máxima 13.27 Megapixel / 24 Salidas de Video / Compatible con Pantallas LED para Interior / Compatible con DS-D4418FI-CAF(B) y DS-D4425FI-CAF(B), DS-D42xxCWF

SKU: DS-D42V24-H Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$44,026.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de señal: Max. 4096 x 2160 @ 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de entrada: 4 x DVI, 2 x HDMI <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización: Subtítulos personalizable <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de salida: 24 puertos RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 13.27 MP <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora de imagen: Ajustes disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Control: Multidifusión </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Máximo 72 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10° a 45° <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442 mm x 338.5 mm x 92 mm </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='text-align: center; margin-top: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento de señal 4K UHD para videowalls de gran escala
Característica 2	24 puertos RJ45 para distribución flexible a pantallas LED
Característica 3	6 entradas combinadas DVI/HDMI para múltiples fuentes
Característica 4	Subtítulos personalizables para información en pantalla
Característica 5	Control por multidifusión para gestión remota centralizada
Característica 6	Operación en temperaturas -10° a 45° para entornos exigentes