



Controlador Remoto 4G con Activación vía APP o Llamada | Caja Nema IP67 | Soporta hasta 2000 Usuarios

SKU: ESIM420IP Marca: ELDES Categoría: Controles Inalámbricos

\$3,963.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de Acceso por medio de SIM celular</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>El Controlador Remoto de Acceso 4G ESIM420IP de Eldes es un dispositivo avanzado que permite la activación y gestión remota a través de llamadas telefónicas y aplicaciones móviles. Ideal para el control de accesos vehiculares, peatonales, luces, bombas de riego, alarmas vecinales y más. Soporta hasta 2000 números telefónicos, proporcionando una solución robusta tanto para aplicaciones pequeñas como grandes.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración Remota Completa</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Permite realizar configuración y administración de manera totalmente remota desde cualquier parte por Internet, todo de manera gratuita.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Con la app gratuita [disponible para Android y iOS], es posible realizar la activación del equipo sin necesidad de tarjetas o códigos, con la gran ventaja de no tener límite en la distancia de activación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuarios: El sistema puede admitir hasta 2000 usuarios registrados, identificados por números de teléfono. <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos: 1000 eventos pueden ser configuraciones, activaciones por llamada, aplicación o desde la web. <li style='margin-bottom: 5px;'>Administradores: El sistema tiene 5 administradores con privilegios para gestionar y supervisar el sistema. <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevadores: Hay 2 relevadores que pueden configurarse como normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC). Los relevadores son dispositivos que controlan circuitos eléctricos y pueden utilizarse para activar o desactivar dispositivos externos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: Hay 3 entradas de alarma configuradas para notificar a los administradores a través de SMS en caso de que se detecte alguna situación de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicio en la Nube Gratuita: El sistema ofrece un servicio en la nube gratuito para almacenar y gestionar datos relacionados con el sistema. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: El sistema cuenta con una garantía de 3 años que cubre posibles problemas de fabricación o mal funcionamiento durante ese período. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Alimentación: El sistema es compatible con un rango de voltaje de 10-24 VCA y VCC, con una corriente máxima de 200mA. Sin embargo, la fuente de alimentación no está incluida y debe ser proporcionada por separado. Se puede utilizar PLDC1000. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de Relevadores: Los relevadores del sistema tienen una capacidad máxima de 24V a 1A. Esto significa que pueden controlar dispositivos externos que operen dentro de este rango de voltaje y corriente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la Caja NEMA: La caja NEMA tiene unas dimensiones de 175 x 115 x 50 mm. Esta caja proporciona protección y alojamiento para los componentes del sistema, asegurando su funcionamiento en entornos industriales o exteriores. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de la Tarjeta (Board): La tarjeta o placa del sistema tiene unas dimensiones de 87 x 107 x 29 mm. Esta tarjeta contiene los circuitos electrónicos y componentes necesarios para el funcionamiento del sistema. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: El sistema puede operar en un rango de temperatura que va desde -20°C hasta +55°C. Esto asegura su funcionamiento en una amplia variedad de condiciones ambientales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de Modem GSM: El módem GSM del sistema opera en las frecuencias de 850/1900 MHz. Estas frecuencias son comunes en muchas regiones y se utilizan para la comunicación inalámbrica a través de la red GSM. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja Nema IP67. <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena de montaje magnético. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable USB para configuración. <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación de la tarjeta (board). </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/h4W1pv4kGtK' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/MBGIHlp2Iw0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>NOTAS:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El servicio de la nube es proporcionado por parte del proveedor sin ningún costo, por lo que queda totalmente fuera de control de cualquier mantenimiento o falla en este servicio. <li style='margin-bottom: 5px;'>El equipo utiliza comunicación telefónica de distintas compañías de telefonía celular por lo que cualquier falla o servicio relacionado a este servicio queda fuera de control. <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye SIM celular. Necesita SIM con plan de datos y telefonía. <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye fuente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso de ambos relevadores de manera independiente únicamente por APP. <li style='margin-bottom: 5px;'>La apertura por llamada activa el relevador seleccionado al usuario o bien ambos de estar configurado de esta manera. <li style='margin-bottom: 5px;'>Activación por SMS solo administradores. Necesario utilizar SIM TELCEL. </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota gratuita vía internet desde cualquier ubicación
Característica 2	Activación ilimitada sin restricciones de distancia geográfica
Característica 3	Registro de 1000 eventos para auditoria de configuraciones y activaciones
Característica 4	Doble relé configurable NO/NC para control flexible de dispositivos eléctricos
Característica 5	Protección NEMA IP67 para instalación en exteriores expuestos
Característica 6	Hasta 2000 usuarios autorizados por número telefónico