



Controlador Solar de 15A con Switch PoE / 1 Puerto Gigabit PoE 802.3 bt / 2 Puertos PoE 802.3 af/at / 2 Puertos PoE Pasivo 24/48 Vcc / 1 Puerto SFP / No administrable

SKU: WI-PS306GF-UPS-15A-V2

Marca: WI-TEK

Categoría: Switches PoE

\$3,666.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Mensaje importante --><div style="margin-bottom: 30px; padding: 20px; border-left: 4px solid #e74c3c; background-color: rgba(231,76,60,0.05);"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;">IMPORTANTE</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 10px;">No dañe el equipo. No se debe conectar el Panel Solar y la Fuente de Poder simultáneamente (S+S- y V+V-). Solo debe instalarse y operar con una entrada de voltaje.<li style="margin-bottom: 10px;">No funciona sin la batería. El equipo necesita al menos una batería conectada para funcionar, además de la fuente de alimentación.</div><!-- Imagen principal --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Descripción general --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Switch PoE industrial PoE mixto 24V/48V</h2><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">El conmutador PoE industrial mixto de 24V/48V de Wi-Tek está diseñado para proporcionar una solución de red para el mercado WISP.</p><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Los productos están diseñados para identificar automáticamente los diferentes requisitos de suministro de energía, compatible con todos los dispositivos de energía. Dispositivos, una inversión de una sola vez para satisfacer diversos requisitos de negocio.</p><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Los productos están diseñados para una instalación instalación, admiten el montaje en pared y en riel DIN, CPU de grado industrial, fuente de alimentación redundante, soportan la operación en ambientes difíciles, para asegurar la operación estable del proyecto.</p></div><!-- Imagen 15A --><div style="margin-bottom: 30px;"></div><!-- Función Smart PoE Watchdog --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Función Smart PoE Watchdog en un Switch</h2><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Plug and play, sin configuración. Detecta automáticamente y reinicia la cámara IP, esto si se pierde conectividad con la cámara.</p><p><div style="margin-bottom: 20px;"></div></div><!-- Conexión de entradas de voltaje --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Forma de conectar las entradas de voltaje</h2><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Funciones DIP Switch</p><p><div style="margin-bottom: 20px;"></div></div><!-- Aplicaciones --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación Tradicional / Aplicación con Wi-Tek UPS</h2><p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">NOTA: No conectar al mismo tiempo S+S- y V+V-, para evitar que el dispositivo se queme. Es decir, solamente acepta una entrada de corriente</p></div><!-- Especificaciones --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones</h2><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Las baterías y los paneles solares no están incluidos.</p><p><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Especificaciones Generales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Dimensiones: 160 x 130 x 34 mmInterfaces de Red: 5 Puertos 10/100/1000 Mbps, 1 SFPVentilación: VentiladoresBandwidth: 12 GbpsMac Address Table: 4KPacket Forwarding Rate: 8.94 Mpps</div><!-- Especificaciones eléctricas --><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Especificaciones Eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Fuente de alimentación: Para 12V: 15-32 Vcc
Para 24: 30-57 VccPuertos PoE (RJ45): Puerto: 1 > 802.3 af/at/bt 90W
Puertos: 2-3 > 802.3 af/at 30W
Puertos: 4-5 > 24V pasivo 24 W/ 48V 802.3 af/atConsumo de energía: 120W máx (Con PoE)
5W máx (Sin PoE)</div><!-- Especificaciones ambientales y otras --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Especificaciones Ambientales y Otras</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Entrada de batería: 12V/24V 15A máxTemperatura de operación: -20 a 60° CCertificaciones: CE, FCC, RoHSPrioridad de fuentes: 1. Solar
2. DC
3. BateríaEntrada Controlador Solar: ≤ 32V (estándar 12V)
≤ 45V (estándar 24V)
Panel máx 300 W</div></div><!-- Contenido del paquete --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Contenido del paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Contenido del PaqueteAccesorios de montajeGuía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador solar de 15A con entrada hasta 45 Vcc para instalaciones autónomas
Característica 2	Puerto 802.3bt de 90W para dispositivos de alto consumo como PTZ o paneles
Característica 3	Puertos PoE pasivo 24/48 Vcc para compatibilidad con equipos WISP y CPE
Característica 4	Watchdog PoE inteligente con reinicio automático de cámaras y dispositivos
Característica 5	Operación exclusiva por panel solar o fuente de alimentación, nunca ambas
Característica 6	Montaje en riel DIN o pared para despliegues industriales y exteriores