



Controlador Solar Inteligenete hasta 8A / Entrada Panel 12/24 Vcc 400W / Batería Plomo-ácido y Litio.

SKU: WI-PS301-UPS Marca: WI-TEK Categoría: Inyectores PoE

\$999.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del controlador Solar Industrial</h3> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fácil instalación (Plug and Play)</h3> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño práctico y pequeño</h3> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 120 x 107 x 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: (2) Entradas solares, (1) Entrada de batería, (2) Entradas Vcc, (1) Sensor de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga Máx: 8A <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada Panel Solar: 12 Vcc / 24 Vcc 400W (voltaje circuito abierto 18 Vcc hasta 32 Vcc) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Batería: 12 Vcc Plomo-ácido, 12.6 Vcc/ 14.8 Vcc Litio <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de Salida: 12 Vcc/ 5A Máx ó 24 Vcc / 3A Máx (seleccionable vía DIP Switch) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Indicadores LED</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>BT: Estatus de Batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Bin: Carga de la Batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Bout: Descarga de la Batería <li style='margin-bottom: 5px;'>DGA: Porcentaje de corriente de carga </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>DIP Switch</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: Protección contra sobrecargas 6kV <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Escritorio, Montaje en pared, Riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 hasta 70° C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Controlador Solar WI-PS301-UPS, Guía de Usuario/Garantía </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug and play sin configuración compleja
Característica 2	Diseño compacto 120 x 107 x 30 mm para espacios reducidos
Característica 3	Compatible con baterías plomo-ácido 12V y litio 12.6V/14.8V
Característica 4	Salida seleccionable vía DIP switch según requerimiento de carga
Característica 5	Indicadores LED multicolor para monitoreo completo de estados
Característica 6	Protección contra sobrecargas 6kV para equipos sensibles