



Controlador Solar MPPT / 30A / 12/24V / Voc 150V / RS-485 / Baterías Gel-AGM-Selladas

SKU: TRACER-3215-BN Marca: EPEVER Categoría: Controladores de Carga MPPT

\$2,122.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación de 12/24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología MPPT, Preciso seguimiento de punto de máxima potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Disipador de Aluminio que incrementa la disipación de calor <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 opciones de carga de baterías: Sealed, Gel, Inundadas, Usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de compensación de temperatura de las baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfase de comunicación RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible monitoreo por PC y display externo MT-50 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corto circuito en PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente en PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad invertida en PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrevoltaje en baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobre descarga en baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Corto circuito en carga <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobre temperatura del controlador </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje Nominal: 12/24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de baterías: 30A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de descarga (Salida Load): 20A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje MPPT: 2-108V <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad Máx del sistema Fotovoltaico: 390W (12V) / 780W (24V) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Recomendados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>MT-50 Monitor remoto para controladores EPEVER <li style='margin-bottom: 5px;'>CC-USB-485-150U Cable de comunicación para controladores EPEVER </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para configurar parámetros de carga se requiere un monitor o el cable de comunicación EPEVER <li style='margin-bottom: 5px;'>Pregunte por tiempo de entrega <li style='margin-bottom: 5px;'>*NO Compatible con Baterías de Lito </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango MPPT 2-108 V para máxima eficiencia de carga
Característica 2	Monitoreo remoto vía RS-485 con software y display MT-50
Característica 3	Compensación de temperatura integrada para protección de baterías
Característica 4	Disipador de aluminio para gestión térmica eficiente
Característica 5	Cuatro perfiles de carga Sellada Gel Inundada y Usuario
Característica 6	Protecciones completas contra sobrecargas cortos y polaridad invertida