



Controlador Solar PWM 12/24 V 30 A, Salida USB

SKU: LS-3024-EU Marca: EPEVER Categoría: Controladores de Carga MPPT

\$590.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controlador PWM con tierra positivo común <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED para estado de batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida USB para carga de dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección electrónica avanzada integrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación inteligente para eficiencia energética </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 12/24VDC Auto <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga: 30A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de descarga: 30A <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje de entrada: 8V 32V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo PV: 50V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo propio: 12V≤5mA; 24V≤7mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Caída de voltaje: ≤0.17V <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida USB: 5VDC/2A </div> <!-- Sección de detalles adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Coeficiente de compensación: -5mV/°C/2V <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -35℃ +55℃ <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: ≤95% (sin condensación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcaza: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra: Positivo común <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 148x106.8x43.7mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.29kg </div> </div> <!-- Sección de protección --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px