



Controlador WiFi de 2 Puertas / Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Interfaz Web / Expandible con Módulo DS-K2M002X (hasta 126 Puertas) / PoE / Wiegand / 4 Lectoras de Huella y Tarjeta

SKU: DS-K2702WX-E1 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores de Acceso

\$6,683.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 50%; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/banner_hikconnect_6.png' alt='Banner Hik-Connect'*> </div> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;*>Administre este equipo en la Nube Aproveche Hik-Connect Teams</h2> <p style='color: inherit;*>* Gratis para 10 Dispositivos y 100 empleados. Regístrese en www.hik-connect.com</p> <p style='color: inherit;*>HikConnect Teams es una plataforma SaaS para la gestión unificada en la nube de la seguridad con mayor rentabilidad, fácil de implementar, altamente escalable en todos sus niveles y extremadamente seguro.</p> <p style='color: inherit;*>*SaaS - Software as a Service / Software como servicio.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Administración de usuarios, roles, y sucursales. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Sincronización automática de usuarios por áreas. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Chequeo de Asistencia por App de Smartphone con ubicación GPS. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Reportes de acceso y asistencia remotos. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Pases temporales para visitantes generados desde App. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Integrable con Videovigilancia, Intercom, Monitoreo de Vehículos etc </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en usuarios: 100,000. <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en huellas: 10,000 con lectores DS-K1201AXF Series (requiere enrolador DSK1F820F). <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en tarjetas: 200,000. <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad en eventos: 600,000. <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de esclusa <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de AntiPassback <li style='margin-bottom: 5px;*>Función de primera tarjeta </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TCP/IP <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Entradas Wiegand 26/34 bits <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación RS-485 <li style='margin-bottom: 5px;*>Gabinete Metálico <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta batería de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Panel de 2 puertas </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Entradas de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Salida de Relevador Auxiliar NC/NO/COM. <li style='margin-bottom: 5px;*>2 entradas para botón REX <li style='margin-bottom: 5px;*>2 entradas de sensor de puerta <li style='margin-bottom: 5px;*>El controlador también es compatible con el funcionamiento sin conexión y es Diseñado con interruptor a prueba de manipulaciones. <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>Panel de control con Interfaz Web para administrar el dispositivo de forma sencilla <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>Administración en la nube con Hik-Connect 6 <li style='margin-bottom: 5px; color: #e74c3c;*>Panel de 2 puertas expandible a 126 puertas con el modelo DS-K2M002X </div> </div> <div style='margin: 30px 0; padding: 20px; border-left: 5px solid #f10441; background-color: rgba(241, 4, 65, 0.05);*> <h2 style='margin-top: 0; margin-bottom: 20px; font-size: 20px; color: inherit;*>Controlador de acceso DS-K27XX - Conexión de Lectores y Expansores</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/WzzZHYONbnn0?si=3E4me9vg5FzvNWdH' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/kh91cT7ZgVA?si=7vx4ap7MBwXEKd4A' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='margin: 30px 0; padding: 20px; border-left: 5px solid #f10441; background-color: rgba(241, 4, 65, 0.05);*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 15px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> Características de la nueva serie DS-K27XX en panel de control </div> <div style='flex: 1 1 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jesus.ramirez/Hikvision/Hikvision.jpg' alt='Hikvision Logo'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube con Hik-Connect Teams sin costo para 10 dispositivos
Característica 2	Sincronización automática de usuarios por áreas y sucursales
Característica 3	Chequeo de asistencia con ubicación GPS mediante app móvil
Característica 4	Pases temporales para visitantes generados remotamente
Característica 5	Funciones de esclusa, antipassback y primera tarjeta para control avanzado
Característica 6	Integración unificada con videovigilancia, intercom y monitoreo vehicular