



Controlador X-talk / 8 Puertos Independientes / USB API Serial 115200 bps / Montaje Magnético / 62.5 mm

SKU: XN-185 Marca: NEXMOSPHERE Categoría: Cableado y Adaptadores

\$2,387.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de alta densidad de la serie Nano con 8 puertos X-talk independientes (001-008) para gestión simultánea de múltiples periféricos. Comunicación mediante API X-Script ASCII a través de interfaz Micro-USB a 115200 baudios, facilitando la integración con plataformas de control y software de gestión. Diseño compacto de 62.5 x 37.5 x 14.8 mm con montaje magnético y opción de fijación por tornillos para adaptarse a entornos de rack, gabinetes o superficies metálicas. Inicialización en 5 segundos con indicador LED blanco de estado. Compatible con sensores de presencia, lectores RFID, pulsadores, tiras LED X-Wave y actuadores X-Snappers dentro del ecosistema Xperience.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 interfaces X-talk independientes con direccionamiento 001-008Micro-USB para alimentación y comunicación API X-Script ASCIIBaudrate: 115200 bps, configuración 8-1-NingunoDriver USB: Prolific PL2303LED indicador blanco de estado del sistemaMontaje magnético con opción de fijación por tornillosDimensiones: 62.5 x 37.5 x 14.8 mmCorriente máxima del sistema: 2.0 AConsumo operativo: 150 mATiempo de inicialización: 5 segundosCompatible con todos los elementos Nexmosphere</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Puertos X-talk: 8 (001-008)Protocolo: API X-Script ASCIIBaudrate: 115200 bpsData/Stop/Parity: 8-1-NingunoTiempo de inicialización: 5 sLED de estado: Blanco</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones: 62.5 x 37.5 x 14.8 mmMontaje: Magnético + tornillosInterfaz USB: Micro-USB (alimentación + datos)Driver USB: Prolific PL2303Corriente máxima sistema: 2.0 AConsumo: 150 mA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Controlador XN-185Montaje magnético integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 interfaces X-talk independientes con direccionamiento 001-008 para control granular de dispositivos
Característica 2	API X-Script ASCII por Micro-USB a 115200 baudios para integración directa con sistemas de gestión
Característica 3	Inicialización en 5 segundos para despliegue operativo inmediato tras conexión
Característica 4	Montaje magnético con opción de tornillos para instalación flexible en gabinetes y superficies metálicas
Característica 5	Consumo de 150 mA con protección por corriente máxima de 2.0 A para estabilidad eléctrica
Característica 6	Compatibilidad universal con sensores de presencia, RFID, botones, tiras LED X-Wave y X-Snappers