



Controladora Cloud SDN / 100 Equipos / 1,000 Clientes / PoE 802.3af/at / -40 a 50 °C / 2x RJ45 10/100 Mbps

SKU: OC200 Marca: TP-LINK Categoría: Controladores

\$2,253.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Controladora hardware Omada Cloud SDN diseñada para gestión centralizada de hasta 100 equipos de red y 1,000 clientes simultáneos. Permite administrar múltiples sitios desde una única interfaz en la nube sin costos de suscripción, ideal para redes distribuidas en oficinas, retail o entornos industriales. Su diseño compacto y robusto soporta temperaturas extremas de operación, garantizando disponibilidad continua en condiciones adversas. La detección automática de dispositivos Omada simplifica despliegues masivos, mientras que las actualizaciones remotas de firmware reducen drásticamente los tiempos de mantenimiento presencial.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Gestión centralizada: hasta 100 equipos Omada, 1,000 clientesAcceso a la nube gratuito con soporte multi-sitioDetección automática de dispositivos para despliegue zero-touchActualizaciones masivas de firmware y configuracionesMonitoreo inteligente de rendimiento de red en tiempo realGestión de red Layer 3 (L3) para topologías complejas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>2x RJ45 10/100 Mbps
1x USB 2.0
1x Puerto micro USB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>PoE 802.3af/at
o Micro USB 5VCC 1A</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capacidad de Gestión</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Hasta 100 equipos Omada
Hasta 1,000 clientes
Multi-sitio: Sí
Gestión L3: Sí</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Condiciones Ambientales</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Operación: -40 a 50 °C
Almacenamiento: 0 a 70 °C
Humedad: 10% - 90%</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Físico</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Dimensiones: 100 x 98 x 25 mm
(3.94 x 3.86 x 0.98 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Cloud & SDN</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;'>Acceso a la nube: Sí
Plataforma Omada Cloud SDN
Sin costos de licencia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión multi-sitio sin licencias adicionales
Característica 2	Detección automática de dispositivos Omada
Característica 3	Actualizaciones de firmware masivas remotas
Característica 4	Alimentación flexible PoE o micro USB
Característica 5	Operación en ambientes industriales extremos
Característica 6	Monitoreo inteligente de red en tiempo real