



Controladora Omada para gestionar hasta 100 equipos Omada/ Gestion desde la Nube gratuita / Actualizaciones masivas

SKU: OC200 Marca: TP-LINK Categoría: Controladores

\$2,483.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> <h2 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit;'>Aprende mas sobre Omada Cloud SDN</h2> </div> <div style='margin: 30px 0;'> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad para controlar multiples equipos dentro de la misma red.</h2> </div> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño de hardware robusto.</h2> </div> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Multiples factores garantizan un mantenimiento de red más sencillo</h2> </div> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Multiples factores garantizan un mantenimiento de red más sencillo</h2> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 100 x 98 x 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: (2) 10/100 Mbps RJ45, (1) USB 2.0, (1) Puerto micro USB <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión centralizada: Hasta 100 equipos Omada, Hasta 1,000 clientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión multi-sitio: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestion L3: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10 - 90% <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: 0 - 70° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 - 50° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección automática de dispositivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración unificada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización masiva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo inteligente de red. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alertas de eventos anormales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Programa de reinicio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Portal cautivo (hotspot). <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin licenciamientos. <li style='margin-bottom: 5px;'>App Omada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Simulador de mapa de calor. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Controlador Omada OC200, Guía de instalación, Cable Ethernet </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión multi-sitio sin licencias adicionales
Característica 2	Detección automática de dispositivos Omada
Característica 3	Actualizaciones de firmware masivas remotas
Característica 4	Alimentación flexible PoE o micro USB
Característica 5	Operación en ambientes industriales extremos
Característica 6	Monitoreo inteligente de red en tiempo real