



Controladora Omada para gestionar hasta 500 equipos Omada/ Gestion desde la Nube gratuita / Actualizaciones masivas / 2 puertos Gigabit con PoE af/at

SKU: OC300 Marca: TP-LINK Categoría: Controladores

\$7,432.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de enlace destacado --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;*> Aprende mas sobre Omada Cloud SDN </h2> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 30px 0;*> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad para controlar multiples equipos dentro de la misma red.</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/OC300/191234-image_(7).png' alt='*> </div> </div> <!-- Sección de diseño de hardware --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño de hardware robusto.</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/OC300/191234-image_-_2023-02-17t114804.779.png' alt='*> </div> </div> <!-- Sección de mantenimiento de red --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Multiples factores garantizan un mantenimiento de red más sencillo</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/OC300/191234-image_-_2023-02-17t115132.992.png' alt='*> </div> </div> <!-- Segunda sección de mantenimiento de red --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Multiples factores garantizan un mantenimiento de red más sencillo</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/OC300/191234-image_-_2023-02-17t115255.487.png' alt='*> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso a la nube: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación: 100-240 Vca, 50/60Hz 0.6A <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión centralizada: Hasta 500 equipos Omada
Hasta 15,000 clientes <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión multi-sitio: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión L3: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10 - 90% <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: 0 - 70° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 - 50° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección automática de dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración unificada <li style='margin-bottom: 5px;*>Actualización masiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo inteligente de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Alertas de eventos anormales <li style='margin-bottom: 5px;*>Programa de reinicio <li style='margin-bottom: 5px;*>Portal cautivo (hotspot) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin licenciamientos <li style='margin-bottom: 5px;*>App Omada <li style='margin-bottom: 5px;*>Simulador de mapa de calor </div> </div> <!-- Sección de otros --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Otros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Controlador Omada OC300 <li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de Montaje en Rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de corriente </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada de hasta 500 dispositivos Omada simultáneos
Característica 2	Administración en la nube sin costos adicionales
Característica 3	Actualizaciones masivas para múltiples dispositivos
Característica 4	Soporte PoE af/at en ambos puertos Gigabit
Característica 5	Gestión multi-sitio y capa 3 para redes escalables
Característica 6	Diseño robusto para operación en entornos extremos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 11:22