

Sin imagen disponible

Conversor de HDMI a 3G-SDI/Audio, Formatos SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, Detección Automática de señal

SKU: VC840 Marca: ATEN Categoría: Convertidores de Video

\$6,936.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen 1 --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'></div><!-- Sección de descripción --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Convertidor HDMI a 3G-SDI/Audio</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'>El conversor HDMI a 3G/HD/SD SDI VC840 ofrece una forma profesional de convertir señales de alta definiciøn en tiempo real. La conversiøn de las señales SDI y HDMI se realiza de forma totalmente digital y, por lo tanto, sin perder calidad de imagen o de sonido. El VC840 lleva 2 salidas SDI de reloj estabilizado para dos pantallas. El VC840 es la forma más segura de convertir señales para aplicaciones de monitorizaciøn o de difusiøn.</p></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entrada de video</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1x HDMI Tipo A Hembra<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Más. Distancia: 3m a 1080@60Hz (4:4:4)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Salida de vídeo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 2x BNC<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100Ω</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos más: 2.97Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Más: x. Reloj de pís: 148.6MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluciøn admitidas: <ul style='margin: 5px 0 5px 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>NTSC a 59,96Hz, PAL a 50 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>720p a 50/59,94/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>1080i a 50/59,94/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>1080p a 23,97/24/25/29,97/30/50/59,94/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia más: 90 m (3G-SDI); 150 m (HD-SDI); 300 m (SD-SDI)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Audio</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Analøsico: 2 x RCA (Rojo/Blanco)<li style='margin-bottom: 5px;'>Digital: 1 x RCA (Amarillo)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Formatos SDI</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>3G-SDI (SMPTE 424M, 425M nivel A, hasta 2,97 Gbps)<li style='margin-bottom: 5px;'>SD-SDI (SMPTE 259M, hasta 270Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;'>HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, hasta 1.485 Gbps)<li style='margin-bottom: 5px;'>3G-SDI (SMPTE 424M, 425M nivel A, hasta 2,97 Gbps)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuraciøn EDID</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modo EDID: Aprender</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Consumo de energía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>5VDC: 3.225W</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones ambientales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento 0 - 40 ºC<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento -20 - 60 ºC<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad HR del 20 - 90%, sin condensaciøn</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Metálica<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 0.29 kg (0.64 libras)<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 12.20 x 10.70 x 3.04 cm (4.8 x 4.21 x 1.2 pulgadas)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido incluido --><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1x VC840 Conversor HDMI a 3G/HD/SD SDI<li style='margin-bottom: 5px;'>1x OAD6-1F05-26EG Adaptador de corriente<li style='margin-bottom: 5px;'>1x Manual del usuario</div><!-- Imagen 2 --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>