



Convertidor 2 Hilos a Ethernet PoE para Dispositivos IP

SKU: PN1 Marca: FANVIL Categoría: Gateways y ATAs

\$2,377.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1248px; margin: 0 auto; font-family: system-ui, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Encabezado --> <div style='background-color: #cb3234; color: white; text-align: center; padding: 30px 15px;'> <h1 style='margin: 0; font-size: 32px; color: inherit;'>Convertor PoE de 2 Hilos Fanvil PN1</h1> <p style='margin: 0; font-size: 18px; color: inherit;'>Ideal para reutilizar cableado existente | Hasta 300m de transmisión | Compatible con dispositivos IP PoE</p> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='padding: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: inherit;'> <!-- Descripción general --> <section style='margin-bottom: 40px;'> <p style='font-size: 18pt; text-align: justify; color: inherit;'>Fanvil PN1 es un innovador convertor de 2 hilos que permite la reutilización de cables existentes (como PSTN o AWG) para transmisión de red y alimentación PoE. Su diseño plug-and-play reduce costos de instalación, permitiendo conectar dispositivos IP PoE a través de cableado tradicional de dos hilos, con un alcance de hasta 300 metros. Compatible con los switches PN8 y PN24, el PN1 es ideal para hoteles, edificios en renovación y entornos donde no es viable instalar nuevo cableado estructurado.</p> </section> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.3);'> <h3 style='color: #cb3234;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 2rem; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión PoE sobre 2 hilos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cables CAT 5e, 24AWG, RVV 2x0.5 o similares. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad plug-and-play, sin configuración necesaria. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 300 metros de transmisión con alimentación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con switches PN8 y PN24. </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.3);'> <h3 style='color: #cb3234;'>Especificaciones Técnicas:</h3> <ul style='padding-left: 2rem; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto 2 hilos: 1. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto Ethernet RJ45: 10/100 Mbps (PoE IEEE 802.3af/at). <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de energía: 100-240V, salida máx. 80W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85x68x22.7 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.69 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C. </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border-left: 5px solid #cb3234; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.3);'> <h3 style='color: #cb3234;'>Aplicaciones comunes:</h3> <ul style='padding-left: 2rem; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hoteles. <li style='margin-bottom: 5px;'>Villas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios antiguos en renovación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunidad residencial. <li style='margin-bottom: 5px;'>Donde se requiere aprovechar el cableado existente. </div> </div> <!-- Galería de imágenes --> <section style='margin-top: 40px;'> <h2 style='color: #cb3234; text-align: center;'>Galería de Imágenes</h2> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-top: 20px;'> </div> </section> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutiliza cableado PSTN o AWG existente
Característica 2	Transmisión PoE hasta 300 metros sin degradación
Característica 3	Sin configuración, funcionamiento inmediato
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Reduce costos de renovación de infraestructura
Característica 6	Alimentación y datos por cableado de 2 hilos