



Convertidor 3.5mm Estéreo a 2 RCA Macho 1.83m | para Aplicaciones de Audio | Compatible con Amplificadores VSSL y Epcom ProAudio

SKU: EP-RCA35 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Conectores

\$31.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/epcom_proaudio.png' alt='Logo Epcom ProAudio'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de Aplicaciones --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;*> El cable cuenta con un conector de audio (macho) de 3,5 mm, que se divide en dos RCA (phono) conectores macho de audio, que proporciona sonido estéreo de alta calidad directamente desde su dispositivo de audio. </p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/RCA35/Diagramaesp.png' alt='Diagrama del cable'> </div> <!-- Sección de Características --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> <!-- Características 1 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Construcción 1</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor 1: 28 AWG Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento 1: PVC de 1,2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje 1: Cobre desnudo S22 / 0.12mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Chaqueta: PVC Negro </div> </div> <!-- Características 2 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Construcción 2</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor 2: 28 AWG Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento 2: PVC de 1,2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje 2: Cobre desnudo S22 / 0.12mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro total: 3,5 + 3,5 mm ± 0.2 mm </div> </div> <!-- Características 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 220px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia del conductor: ≤2MΩ <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de aislamiento: ≥5MQ <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza dieléctrica: DC / 300V <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 6 pies (= 1.83m) </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector 3.5 mm estéreo que se divide en 2 RCA para audio profesional
Característica 2	Conductores 28 AWG de cobre desnudo para transmisión fiel de señal
Característica 3	Doble blindaje de cobre S22 que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 4	Aislamiento PVC de 1.2 mm que protege contra cortocircuitos y desgaste
Característica 5	Resistencia dieléctrica de 300V DC para operación segura en equipos de audio
Característica 6	Longitud de 1.83 m que permite conexión flexible entre dispositivos y amplificadores