



Convertidor DC-DC Astron 22- 32Vdc, 13.8 Vcc, 10 Amp)

SKU: N2412-12 Marca: ASTRON Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$2,114.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características estándar</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobre-tensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobre-corriente <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores de bloque de terminales <li style='margin-bottom: 5px;*>Terminal adicional provista para permitir que los convertidores sean girados ON y OFF con el interruptor de encendido </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Entrada: 22-32 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de Salida: 13.8 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: 10 Amps <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 5 x 16 x 18 cm </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuitos
Característica 2	Voltaje de salida estable de 13.8 Vdc para equipos sensibles
Característica 3	Terminal adicional para control remoto de encendido/apagado
Característica 4	Conector de bloque de terminales integrado sin herramientas especializadas
Característica 5	Rango de entrada amplio compatible con sistemas de 24 Vdc
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos