



Convertidor DC-DC / Entrada 22-32 VDC / Salida 13.8 VDC 20 A / 5 x 16 x 18 cm (1.97 x 6.3 x 7.09 in)

SKU: N2412-24 Marca: ASTRON Categoría: Convertidores Industriales de CD a CD

\$3,007.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Convertidor DC-DC diseñado para aplicaciones profesionales que requieren alimentación estable desde sistemas de 24 VDC hacia equipos que operan a 13.8 VDC. Integra protecciones eléctricas completas que salvaguardan tanto el convertidor como la carga conectada, minimizando riesgos operativos en instalaciones críticas de telecomunicaciones, seguridad y control de acceso. Su terminal adicional permite la gestión remota del estado operativo, facilitando la automatización de encendido y apagado desde paneles de control centralizados o sistemas de gestión de energía.

Características principales

- Protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuitos
- Conectores de bloque de terminales seguros y duraderos
- Control de encendido/apagado mediante interruptor externo
- Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada amplio:	22 a 32 VDC
Salida estable:	13.8 VDC a 20 A
Control de encendido/apagado:	Mediante interruptor externo
Diseño:	Compacto para instalaciones con espacio limitado

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	22 - 32 VDC
Voltaje de salida	13.8 VDC
Corriente máxima	20 A
Dimensiones	5 x 16 x 18 cm
Protecciones	Sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito
Control remoto	Encendido/apagado por interruptor externo
Conexiones	Bloque de terminales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuitos
Característica 2	Conectores de bloque de terminales seguros para instalación confiable
Característica 3	Control remoto de encendido/apagado mediante interruptor externo
Característica 4	Voltaje de entrada amplio compatible con sistemas de 24 VDC
Característica 5	Salida regulada de 13.8 VDC ideal para equipos de comunicaciones
Característica 6	Diseño compacto para montaje en espacios reducidos de rack o gabinete