



Convertidor de cámara analógica a IP para integración con Total Connect Video

SKU: ACU Marca: HONEYWELL Categoría: Accesorios

\$4,503.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El ACU (Analog Converter Unit) de Honeywell es un convertidor que permite integrar una cámara de seguridad analógica con salida de video NTSC al servicio Total Connect Video de AlarmNet. Antes de existir el ACU, solo las cámaras IP propias de Honeywell podían usarse con Total Connect Video; con el ACU es posible aprovechar cámaras analógicas ya instaladas o con especificaciones más avanzadas. Se conecta a la red mediante Wi-Fi con configuración WPS y se configura desde AlarmNet Direct usando su dirección MAC. Permite ver el video en vivo desde un navegador web, teclados Tuxedo Touch o aplicaciones móviles.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Convierte una cámara analógica (salida NTSC) en dispositivo compatible con Total Connect VideoAdmite una cámara analógica por unidad ACUHasta 6 ACUs o cámaras IP por cuenta de Total Connect VideoConexión a la red AlarmNet por Wi-Fi con configuración WPSAlimentación cableada mediante transformador de 12V/1A incluidoCompatible con analíticos de video, excepto la función de pan/tiltVideo accesible desde navegador web, Tuxedo Touch y apps móviles<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FUNCIÓNConvertidor de video analógico (NTSC) a IP</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CÁMARAS ADMITIDAS1 cámara analógica por ACU</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>LÍMITE POR CUENTAHasta 6 ACUs/cámaras por cuenta Total Connect Video</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALIMENTACIÓNCableada, transformador de 12V/1A incluido</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CONECTIVIDADWi-Fi con WPS hacia AlarmNet</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ANALÍTICOS DE VIDEOCompatibles, excepto pan/tilt</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ACCESO REMOTONavegador web, Tuxedo Touch, apps móviles</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Convierte una cámara analógica (salida NTSC) en dispositivo compatible con Total Connect Video
Característica 2	Admite una cámara analógica por unidad ACU
Característica 3	Hasta 6 ACUs o cámaras IP por cuenta de Total Connect Video
Característica 4	Conexión a la red AlarmNet por Wi-Fi con configuración WPS
Característica 5	Alimentación cableada mediante transformador de 12V/1A incluido
Característica 6	Compatible con analíticos de video, excepto la función de pan/tilt
Característica 7	Video accesible desde navegador web, Tuxedo Touch y apps móviles