



Convertidor de CD-CD / 20 - 50 Vcc de entrada / 12 Vcc de salida / 5 Amp Continuos / 60 W

SKU: 2448-CON-1205 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Convertidores (Vcc a Vcc)

\$283.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 20-50 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 5 Amper <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal: 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 60 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 113 x 54 x 33.2 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio comunicación </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales atornillables para conexión segura
Característica 2	Carcasa ABS resistente a condiciones ambientales
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 4	Compatible con sistemas de seguridad y telecomunicaciones
Característica 5	Operación estable en rangos de voltaje amplios
Característica 6	Temperatura de operación extendida para entornos exigentes