



Convertidor de datos / NMEA 0183 AIS a NMEA 2000 / 4800-115200 baud / Cable 1.5 m (4.9 ft) / 220 g

SKU: NGW-1-AIS Marca: ACTISENSE

\$5,632.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este convertidor de datos permite la integración transparente entre dispositivos AIS que operan con protocolo NMEA 0183 y redes modernas NMEA 2000. Facilita la migración de equipos legados hacia infraestructuras de navegación contemporáneas sin requerir reemplazo completo del hardware instalado. La velocidad de transmisión es completamente ajustable para adaptarse a las capacidades de cada dispositivo conectado. Su construcción en policarbonato ABS con propiedades retardantes de fuego asegura durabilidad en entornos marinos exigentes. El diseño ultraligero de 220 gramos simplifica las instalaciones en espacios reducidos de embarcaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>Conversión de protocolo NMEA 0183 AIS a NMEA 2000Velocidad de datos configurable: 4800 a 115200 baudiosCable de conexión integrado de 1.5 m (4.9 ft)Carcaza en policarbonato ABS con retardante de fuegoCertificación y aprobación oficial NMEAPeso: 220 g<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Función</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>Convertidor NMEA 0183 AIS a NMEA 2000</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Velocidad de datos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>4800 - 115200 baudios (ajustable)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud de cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>1.5 m (4.9 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material de carcaza</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>Policarbonato ABS ignífugo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Certificación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>Aprobación oficial NMEA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 600;'>220 g</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de datos configurable de 4800 a 115200 baudios
Característica 2	Cable de conexión integrado de 1.5 metros (4.9 pies)
Característica 3	Carcaza ignífuga en policarbonato ABS resistente
Característica 4	Certificación oficial NMEA para máxima compatibilidad
Característica 5	Peso ultraligero de 220 gramos para instalación sencilla
Característica 6	Conversión bidireccional entre protocolos NMEA 0183 AIS y NMEA 2000