



Convertidor de lectora para control de acceso (cableado a inalámbrico) / 1 Wiegand / 2 Relevadores / 2 Entradas / Atraviesa hasta 1.6 KM

En Construcción o Material

SKU: DS004BRIDGE

Marca: Sure-Fi

Categoría: Transmisor RF Largo Alcance

\$15,362.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sure-Fi Wiegand</h3> <p>Este dispositivo es un controlador remoto de protocolo Wiegand; Reemplace el cableado en un sistema nuevo o existente de conexiones Wiegand.</p> <p>Sure-Fi Wiegand se instala en minutos, además de ser muy competitivo con el costo del cableado para todo tipo de trabajos (tirones de cables fáciles y difíciles).</p> <p>Es compatible con cualquier dispositivo que funcione a través del protocolo Wiegand.</p> <p>También tiene una seguridad de cifrado AES128 (Sistema de cifrado avanzado de 128 bits)</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/eAdUTRpq7e4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/qBBz-cqmYco' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/wYecHDuG8Ns' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tecnología</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con cualquier protocolo Wiegand. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 entrada Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>2 salidas de relevador (húmedas o secas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Solicitud de salida de entrada (REX) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de monitor de puerta (DPS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de respaldo de batería con cargador de batería y función UPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en carril DIN o montaje directo en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores de intensidad de señal, transmisión y recepción <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de prueba para una fácil prueba de rango <li style='margin-bottom: 5px;'>Campo configurable y actualizable con la aplicación Sure-Fi </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tecnología</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance de hasta 1.6 KM a través de obstrucciones y más de 80 KM con línea de vista <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño patentado de antena de PCB <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación de FCC (EE. UU.) e IC (Canadá) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 12Vcc (9Vcc - 15Vcc) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de funcionamiento (@ 12Vcc): 0.08A (inactivo), 0.3A (transmitiendo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de operación (@ 12Vcc): 3.6 watts (pico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión: 1 watt (30dBm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de frecuencia: 902 - 928MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales: 72 (salto de frecuencia) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad del receptor: -133dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlace: 163dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: hasta 1.6 KM a través de obstrucciones y más de 80 KM con línea de vista <li style='margin-bottom: 5px;'>Encriptación: AES128 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de respaldo de batería: solo tipo Ácido de Plomo Sellado (SLA) de 12V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de carga de la batería: 13.75 V máximo en modo de espera <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevadores: 2A 250VCA / 2A 250Vcc húmedo o seco. NO, NC, COM (x2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: -40º C a +85º C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -55º C a +125º C <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de montaje: DIN (35 mm x 7,5 mm) o montaje directo con dos tornillo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soluciones en control de acceso</h3> <p style='text-align: justify;'>Una de las mejores soluciones que nos permite tener el DS004BRIDGE es el control de acceso cuando no tenemos donde poner el panel o que no podemos darle acceso a la red, un ejemplo de ello son bodegas fuera de nuestro edificio principal donde no hay red como para tener un panel y poder administrarlo, otro ejemplo es el control de acceso vehicular cuando no hay una caseta de vigilancia o seguridad algo que antes era una limitante ahora solo es otra instalación mas gracias al DS004BRIDGE.</p> <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 0;'>Control de acceso cuando no hay caseta</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>