



Convertidor de Medios 1000 Mbps UTP/Fibra Óptica Mono-Modo Hasta 20 Km, Conector SC

SKU: GT-8025 Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$1,413.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49375/GT-80Xv2-1_L.gif' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de hardware</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Versión del hardware: 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 1 puerto SC 1000BASE-LX <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de cobre: Puerto RJ45 (auto-MDI/MDI-X) par trenzado <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz óptica: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima de fibra: 20km <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda óptica: 1310nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Máx. Potencia de lanzamiento óptico: -3dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Min. Potencia de lanzamiento óptico: -9.5dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Máx. Potencia de entrada: -3 <li style='margin-bottom: 5px;*>Min. Potencia de entrada: -20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Presupuesto de enlace óptico: 4,9 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Dip switch: Función LFP (Deshabilitar / Habilitar) <li style='margin-bottom: 5px;*>El consumo de energía: 4,6 Watts/15 BTU (máximo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de alimentación: 5V CC / 2A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 94 x 70 x 26 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0,2 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Entorno operativo: Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 grados C, Humedad: 5–95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Entorno de almacenamiento: Temperatura de almacenamiento: -10 a 70 grados C, Humedad: 5–95% sin condensación </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión transparente cobre-fibra a 1 Gbps sin configuración
Característica 2	Función LFP ajustable por DIP switch para diagnóstico de enlace
Característica 3	Alimentación 5V DC con consumo máximo de 4.6 W para instalaciones eficientes
Característica 4	Operación estable de 0 a 50 °C en entornos industriales ligeros
Característica 5	Diseño compacto de 94 x 70 x 26 mm para espacios restringidos en rack o escritorio
Característica 6	Presupuesto de enlace óptico de 14.9 dB para mayor tolerancia a atenuación