Convertidor de Medios / Alcance 20 km / 1 Puerto SC/UPC 1000 Mbps / 1 Puerto RJ45 1000 Mbps / Longitud de Onda Tx 1310nm Rx 1550nm / Par A y B

SKU: WIMC101G Marca: WI-TEK Categoría: Convertidores de Medios

$1,231.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Convertidor de medios diseñado para establecer enlaces de fibra óptica a través de distancias de hasta 20 km. Integra un puerto SC/UPC y un puerto RJ45, ambos a 1000 Mbps, operando con longitudes de onda Tx 1310 nm y Rx 1550 nm. El paquete incluye dos unidades complementarias (A y B) que permiten una implementación inmediata sin configuración adicional. Su diseño compacto y alimentación de 5V/1A facilitan la instalación en espacios reducidos de interior. Cuenta con certificaciones CE, FCC, RoHS, UKCA y RCM, lo que permite su despliegue en diversas regiones y entornos profesionales. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>
Convertidor de fibra óptica hasta 20 km
Un puerto SC/UPC y un puerto RJ45 a 1000 Mbps
Longitud de onda Tx 1310 nm y Rx 1550 nm
Alimentación 5V/1A con diseño compacto
Certificaciones CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM
Incluye dos unidades A y B para conexión
Aplicaciones para distancias largas
Topología de red sencilla de instalar
Dimensiones: 96 x 70 x 27 mm
Interfaces de red: (1) puerto fibra SC 1000 Mbps, (1) puerto RJ45 1000 Mbps
Aplicaciones: interior
Temperatura de operación: -20° a 50° C <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>
Alcance: hasta 20 km
Velocidad: 1000 Mbps en puerto fibra y RJ45
Longitud de onda: Tx 1310 nm, Rx 1550 nm
Temperatura de operación: -20° a 50° C <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>
Dimensiones: 96 x 70 x 27 mm
Alimentación: 5V / 1A
Aplicaciones: interior
Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>
2 convertidores de medios (unidades A y B)
2 adaptadores de corriente

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Par de unidades A y B listas para conexión inmediata**
Característica 2	**Alcance de fibra óptica hasta 20 km para enlaces de larga distancia**
Característica 3	**Diseño compacto con alimentación 5V/1A para instalación flexible**
Característica 4	**Certificaciones CE, FCC, RoHS, UKCA y RCM para despliegue global**
Característica 5	**Topología de red sencilla que reduce complejidad de configuración**
Característica 6	**Operación en interior con rango de temperatura -20° a 50° C**