



Convertidor de Medios con Doble Puerto SFP 1000BASE-FX/SX/LX y Puerto Ethernet 1000Base-T

SKU: GT-1205A Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$2,283.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Iconos de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'> El GT-1205A está equipado con un puerto 10/100/1000BASE-T y dos ranuras SFP para admitir la conversión entre redes 10/100/1000BASE-T y 100/1000BASE-X. Las ranuras SFP duales hacen que las señales Ethernet se conecten de manera fácil y eficiente al agregar módulos de medios monomodo o multimodo o la combinación de ambos tipos. El GT-1205A brinda alta confiabilidad y flexibilidad para extender la distancia de transmisión de medios hasta 550 m o 2 km (fibra multimodo) y 10 km o más 20/40/80/120 kilómetros (fibra monomodo o fibra WDM), dependiendo de los módulos 100/1000BASE-SX/LX SFP opcionales. </p> </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>Características Principales</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED para un fácil diagnóstico de la red <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor DIP para módulo SFP 100FX o 1000X compatible con ranuras SFP duales <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor DIP para funcionamiento de 3 puertos en modo de conmutación Gigabit o modo redundante <li style='margin-bottom: 5px;'>De tamaño compacto, fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible para montaje en pared e instalación en carril DIN </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>Características Físicas y Eléctricas</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto RJ45 10/100/1000 Base-T <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Puertos de fibra óptica 1000Base-FX/1000Base-SX/LX SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación externa de 5 Vcc/ 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía de 2.8 Watts/9.5 BTU por hora máx <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 94 x 70 x 26mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 180 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación 0-50 °C </div> </div> <!-- El Paquete Incluye --> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>El Paquete Incluye</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Convertidor de medios gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de voltaje de 5 Vcc/ 2 A máx </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Ar40ZHmkV4I' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión flexible entre cobre y fibra óptica
Característica 2	Compatibilidad con módulos SFP monomodo y multimodo
Característica 3	Extensión de distancia configurable según módulo SFP
Característica 4	Consumo energético ultrabajo de 2.8 watts
Característica 5	Diagnóstico visual mediante indicadores LED
Característica 6	Diseño compacto para despliegue versátil