



Convertidor de Medios de RS-232/ RS-422/ RS-485 a Fast Ethernet, Administración Web, SNMP y Telnet

SKU: ICS-110 Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$2,041.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Iconos de interfaces --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin: 30px 0;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/2icon_RS-232.png' alt='RS-232'*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/6icon_RS485_RS422.png' alt='RS-485/RS-422'*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/-10degree_60degree.png' alt='Rango de temperatura'*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/0icon_snmp.png' alt='SNMP'*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/0WEB_Management.png' alt='Administración Web'*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon_10m100m.png' alt='Fast Ethernet'*> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49313/edm_JCS-110_JCS-115A.jpg' alt='Convertidor de Medios ICS110'*> </div> <!-- Título de aplicaciones --> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin: 40px 0 20px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; display: inline-block;*> Instalaciones comunes</h2> <!-- Aplicaciones en layout de grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Video vigilancia --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49313/ICS-110_JCS-115A-4.png' alt='Video Vigilancia'*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;*>Video Vigilancia</h3> </div> <!-- Control de procesos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49313/ICS-110_JCS-115A-2.png' alt='Control de Procesos'*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;*>Control de Procesos</h3> </div> <!-- Control de acceso --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49313/ICS-110_JCS-115A-1.png' alt='Control de Acceso'*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;*>Control de Acceso</h3> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin: 40px 0 20px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; display: inline-block;*> Características Principales</h2> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*> Una interfaz DB9 admite funcionamiento RS232, RS485 de 2 hilos, RS485 de 4 hilos y RS422. <li style='margin-bottom: 8px;*> Velocidades de datos seriales asíncronos de hasta 921600 bps. <li style='margin-bottom: 8px;*> El modo de datos incluye modos VCOM, RFC2217, servidor TCP, cliente TCP, UDP, par remoto, servidor/cliente del convertidor Modbus y Telnet serie. </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);*> Características Físicas y Eléctricas:</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*> 1 Puerto RJ45 10/100BASE-TX. <li style='margin-bottom: 8px;*> 1 interfaz DB9 macho. <li style='margin-bottom: 8px;*> Dimensiones: 97 x 70 x 26 mm. <li style='margin-bottom: 8px;*> Peso: 184 g. <li style='margin-bottom: 8px;*> Adaptador de voltaje de 5 Vcc / 2 A. <li style='margin-bottom: 8px;*> Consumo de energía de 5.5 Watts. <li style='margin-bottom: 8px;*> Montaje en pared o riel DIN. </div> <!-- El Paquete Incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);*> El Paquete Incluye:</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*> Convertidor de medios ICS110. <li style='margin-bottom: 8px;*> Manual de usuario. <li style='margin-bottom: 8px;*> Fuente de voltaje de 5 Vcc/ 2 A max. </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz DB9 universal para RS-232, RS-422, RS-485 2/4 hilos en un solo dispositivo
Característica 2	Velocidad serial asincrónica hasta 921600 bps para transmisión de datos de alta velocidad
Característica 3	Múltiples modos de operación: VCOM, RFC2217, TCP/UDP, Modbus y Telnet serial
Característica 4	Administración remota integrada vía Web, SNMP y Telnet para monitoreo centralizado
Característica 5	Puerto Ethernet 10/100Base-TX con alcance de 100 m (328 ft) para integración en red existente
Característica 6	Diseño compacto 97 x 70 x 26 mm con montaje flexible en riel DIN o pared