



Convertidor de Medios Ethernet RJ45 10G/5G/2.5G/1G/100M a SFP+ 10GBASE-X

SKU: XT-705A Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$3,803.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;'> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 auto; max-width: 800px;'> El convertidor de medios PLANET XT-705A está equipado con un puerto de negociación automática 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T y una ranura 10GBASE-X SFP+. Admite la conversión de medios 10Gigabit Ethernet de cobre 10GBASE-T a fibra multimodo o monomodo, utilizando un transceptor SFP+ 10GBASE-SR o 10GBASE-LR instalado en la ranura SFP+ para extender las distancias a servidores, conmutadores y paneles de conexión. La distancia de implementación se puede ampliar desde 300 metros (multimodo) hasta 60 kilómetros (modo único). Están diseñados para su uso en entornos de red donde se requiere el ancho de banda ultra alto proporcionado por 10 Gigabit Ethernet, por ejemplo, datos. centro de computación en la nube, backbones empresariales, redes de campus e infraestructura de operadores. </p> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin: 40px 0;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 30px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 10px; width: 100%; max-width: 300px; margin-left: auto; margin-right: auto;'>Especificaciones</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>Características Principales</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para montaje en Pared, opcional en riel DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación Plug and Play <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con el estándar Ethernet IEEE 802.3u/802.3ab/802.3bz/802.3ae <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite negociación automática y modo dúplex completo/semidúplex de 100 Mbps y dúplex completo de 1/2,5/5/10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Previene la pérdida de paquetes con contrapresión (semidúplex) y control de flujo de trama de pausa IEEE 802.3x (dúplex completo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con tamaño de fotograma jumbo de 16 K </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>Características Físicas y Eléctricas</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Una interfaz RJ45 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T con función MDI/MDI-X automática <li style='margin-bottom: 5px;'>Una interfaz de ranura SFP+ 10GBASE-X <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación externa de 5 V CC, 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento de 0 a 50 grados C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 9.4 x 7.03 x 2.62 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 3.75 W </div> </div> <!-- El Paquete Incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(13, 110, 253, 0.1);'>El Paquete Incluye</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Convertidor de medios gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de voltaje de 5 V / 2A </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 40px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonegociación automática de 10G a 100M
Característica 2	Conversión cobre a fibra multimodo y monomodo
Característica 3	Alcance extensible hasta 60 kilómetros
Característica 4	Montaje flexible en pared o riel DIN
Característica 5	Consumo energético ultrabajo de 3.75W
Característica 6	Ideal para centros de datos de alto rendimiento