



Convertidor de medios Fast Ethernet a fibra óptica, conector ST, multimodo (MMF), distancia hasta 2 km

SKU: AT-MMC200/ST-960 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$6,283.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de puertos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 100 BaseT (RJ45) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 100 FX/ST </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto Negociación <li style='margin-bottom: 5px;'>Transparente a paquetes IEEE 802.1Q <li style='margin-bottom: 5px;'>10 K byte Jumbo packets <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto MDI/MDIX <li style='margin-bottom: 5px;'>Smart MissingLink <li style='margin-bottom: 5px;'>Smart Link Restoration <li style='margin-bottom: 5px;'>Link test </div> </div> <!-- Sección de especificaciones físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 VDC, 140 mA (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 56 x 101.6 x 21.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.17 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 50 °C </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:</p> http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión transparente Ethernet a fibra óptica multimodo hasta 2 km
Característica 2	Auto-negociación y MDI/MDIX automático sin configuración manual
Característica 3	Soporte de paquetes jumbo de 10 KB para transferencias eficientes
Característica 4	Detección inteligente de fallos con Smart MissingLink y restauración de enlace
Característica 5	Operación estable en temperaturas de 0 a 50 °C
Característica 6	Diseño compacto de 56 x 101.6 x 21.8 mm para instalaciones densas