



Convertidor de Medios Fibra Óptica / Monomodo 20 km (12.4 mi) / Gigabit Ethernet RJ45 / Puerto SC / Plug and Play

SKU: MC210CS Marca: TP-LINK Categoría: Convertidores de Medios

\$688.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor de medios diseñado para extender segmentos de red Ethernet a través de fibra óptica monomodo, permitiendo conectividad Gigabit a distancias de hasta 20 km. Integra un puerto RJ45 autosensing 10/100/1000 Mbps con un puerto de fibra óptica SC, operando a una longitud de onda de 1310 nm. El dispositivo funciona sin configuración previa, facilitando su despliegue en infraestructuras de telecomunicaciones, enlaces interedificios y segmentos de red que requieren inmunidad a interferencias electromagnéticas. Su consumo energético de 1.8 W y alimentación mediante adaptador externo de 9 VCC lo hacen apto para instalaciones de bajo mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conversión de cobre a fibra óptica monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps autosensing<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto fibra óptica SC a 1310 nm, 1 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo: 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo: 1.8 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: adaptador externo 9 VCC / 0.6 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de datos: 1 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda: 1310 nm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima: 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: monomodo<li style='padding: 6px 0;'>Consumo energético: 1.8 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 94.5 x 73 x 27 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos: (1) RJ45 10/100/1000 Mbps, (1) fibra óptica SC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: adaptador externo 9 VCC / 0.6 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector fibra: SC (requiere fibra monomodo conector SC)<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0 a 40 °C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Convertidor de medios MC210CS<li style='padding: 6px 0;'>Adaptador de corriente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de red hasta 20 km sin degradación de señal
Característica 2	Puerto RJ45 autosensing 10/100/1000 Mbps para compatibilidad total
Característica 3	Consumo de 1.8 W para operación continua de bajo costo energético
Característica 4	Longitud de onda 1310 nm optimizada para fibra monomodo estándar
Característica 5	Operación plug and play sin intervención de configuración
Característica 6	Certificaciones CE, FCC y RoHS para despliegue en entornos corporativos