



Convertidor de medios Gigabit, conector SC Distancia (20KM) Monomodo Versión TAA

SKU: AT-MMC2000LX/SC-960 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$10,697.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Convertidor de medios de Gigabit Ethernet a fibra óptica monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Conversión de 10/100/1000Base-T a 1000Base-LX <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de fibra SC monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance de hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con chasis de montaje en rack MMCR18 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Convertidor de medios Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión automática de cobre a fibra monomodo sin configuración
Característica 2	Detección automática de velocidad 10/100/1000 Mbps en puerto RJ45
Característica 3	Alcance extendido de 20 km para enlaces de campus y MAN
Característica 4	Conector SC estándar para compatibilidad con infraestructura existente
Característica 5	Diseño compacto para despliegues densos y espacios restringidos
Característica 6	Integración con chasis MMCR18 para administración centralizada en rack