



Convertidor de medios Gigabit Ethernet a fibra óptica, conector SC, monomodo (SMF), versión TAA (Trade Agreement Act), 10 Km

SKU: AT-MMC2000LX/SC-TAA-60    Marca: ALLIED TELESIS    Categoría: Convertidores de Medios

\$5,300.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>1 x 1000 BaseT (RJ45)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>1 x 1000 LX</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Auto Negociación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Transparente a paquetes IEEE 802.1Q</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>10 K byte Jumbo packets</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Auto MDI/MDIX</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Smart MissingLink</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Smart Link Restoration</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Link test</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Alimentación:</strong> 12 VDC, 140 mA (incluido)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Dimensiones:</strong> 56 x 101.6 x 21.8 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 0.17 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de Operación:</strong> 0 a 50 °C</li> </ul> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;\*> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/AlliedTelesis/MMC2000/MMC2000LX.png' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;\*>>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:</p> <a href='http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register' style='font-size: 15px; color: #0066cc; text-decoration: none;\*> http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </a> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Característica 1 | Convertidor Ethernet a fibra óptica Gigabit |
| Característica 2 | Conector SC monomodo (SMF) 10 Km            |
| Característica 3 | Auto negociación y soporte IEEE 802.1Q      |
| Característica 4 | Jumbo frames hasta 10 KB                    |
| Característica 5 | Smart MissingLink y restauración automática |
| Característica 6 | Alimentación 12 VDC, consumo 140 mA         |