



Convertidor de medios Gigabit Ethernet PoE+ a fibra óptica, conector LC, multimodo (MMF), distancia hasta 550 m

SKU: AT-PC2000/LC-960 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$5,779.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 1000 BaseT (RJ45) PoE+ hasta 30 W <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 1000 SX/LC </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto Negociación <li style='margin-bottom: 5px;'>Transparente a paquetes IEEE 802.1Q <li style='margin-bottom: 5px;'>10 K byte Jumbo packets <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto MDI/MDIX <li style='margin-bottom: 5px;'>Smart MissingLink <li style='margin-bottom: 5px;'>Smart Link Restoration <li style='margin-bottom: 5px;'>Link test </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 155 x 149 x 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.748 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0 a 50 °C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Para un año adicional registra el producto en el siguiente link: <p style='margin-top: 10px; margin-bottom: 0;'>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Convertidor de medios PoE+</h3> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Solución ideal para alimentar dispositivos PoE remotos como teléfonos IP, cámaras de video y puntos de acceso inalámbricos.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vista posterior</h3> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación remota PoE+ hasta 30 W por fibra óptica eliminando instalación eléctrica adicional
Característica 2	Transparencia total de VLAN 802.1Q para integración sin configuración en redes segmentadas
Característica 3	Jumbo frames de 10 KB para optimización de throughput en transferencias de datos masivos
Característica 4	Auto MDI/MDIX y auto negociación que reducen errores de cableado y tiempo de despliegue
Característica 5	Smart MissingLink y Link Restoration para detección proactiva de fallos y recuperación automática
Característica 6	Diseño compacto 155 x 149 x 40 mm compatible con densidades de rack estándar