



SKU: WIMC101G Marca: WI-TEK Categoría: Convertidores de Medios

\$1,283.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones para distancias largas.</h2><p></p><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Topología de red sencilla de instalar.</h2></div><div style='margin: 40px 0;'><h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Otros</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 96 x 70 x 27 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces de Red: (1) Puerto Fibra SC 1000 Mbps
(1) Puerto RJ45 1000 Mbps<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 5V / 1A<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Interior<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de Onda: Tx 1310nm
Rx 1550nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C to 50°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM<li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: 2 convertidores de medios A y B
2 adaptadores de corriente
Garantía</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Par de unidades A y B listas para conexión inmediata
Característica 2	Alcance de fibra óptica hasta 20 km para enlaces de larga distancia
Característica 3	Diseño compacto con alimentación 5V/1A para instalación flexible
Característica 4	Certificaciones CE, FCC, RoHS, UKCA y RCM para despliegue global
Característica 5	Topología de red sencilla que reduce complejidad de configuración
Característica 6	Operación en interior con rango de temperatura -20° a 50° C