



Convertidor de Medios Industrial de 1 Puerto Ethernet 10/100/1000 Base-T a 2 Puertos SFP 100/1000/2500 Base-X

SKU: IGT-1205AT Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$3,632.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes iniciales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>El IGT-1205AT proporciona características de seguridad y confiabilidad muy altas para garantizar el funcionamiento continuo en entornos hostiles, como gabinetes de control de transporte, fábricas, exteriores y lugares donde se pueden experimentar temperaturas extremadamente bajas o altas.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Además, el IGT-1205AT también es compatible con transceptores SFP de 100/1000/2500 Mbps para proporcionar una conexión fuerte, estable y de larga distancia y una implementación flexible de redes industriales.</p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: bold;'>Aplicaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-top: 20px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px; text-align: center;'> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-weight: bold;'>Especificaciones</h3> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de energía redundante <li style='margin-bottom: 5px;'>12 a 48 V CC, alimentación redundante con protección contra polaridad inversa <li style='margin-bottom: 5px;'>Redundancia del puerto de fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite negociación automática y modo dúplex medio/completo de 10/100 Mbps y dúplex completo de 1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Detecta automáticamente el estado del enlace y la redundancia en puertos duales con el mismo tipo de conector <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando ocurre una falla en el enlace del puerto principal, el tráfico cambiará automáticamente al puerto de respaldo </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #0d6efd; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto 10/100/1000BASE-T RJ45 con función MDI/MDI-X automática <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos SFP compatible con detección automática de tipo transceptor 100/1000/2500BASE-X <li style='margin-bottom: 5px;'>Estuche metálico delgado IP30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de riel DIN, montaje en pared o montaje en pared lateral para diseño de energía redundante <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40 a 75° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 32 x 87,8 x 135 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 412 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 12 - 48 Vcc (No incluye fuente de voltaje) </div> </div> <!-- El Paquete Incluye --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #0d6efd; color: white;'>El Paquete Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Convertidor de medios gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje en pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje en riel DIN </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión SFP hasta 2500 Mbps para larga distancia
Característica 2	Operación continua en temperaturas extremas
Característica 3	Redundancia de energía con protección de polaridad inversa
Característica 4	Detección automática de transceptores y estado de enlace
Característica 5	Diseño compacto para montaje en riel DIN o pared
Característica 6	Puerto Ethernet con auto-negociación MDI/MDI-X