



Convertidor de Medios Industrial de 2 Puertos SFP 100/1000X a 2 Puertos RJ45 10/100/1000T 802.3bt PoE++

SKU: IGUP-2205AT Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$5,939.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>El convertidor de medios Gigabit industrial PLANET IGUP-2205AT (de 100/1000BASE-X a 10/100/1000BASE-T) con la función de inyector <strong style='color: inherit;'>Power over Ethernet Plus Plus (PoE++) 802.3bt para ofrecer a ambos puertos hasta 190 Watts de potencia de salida y alta velocidad de transmisión de datos a PD (dispositivos alimentados) instalados en un área remota donde se requiere una entrada de energía suficiente y confiable. Su puerto de enlace ascendente de fibra óptica 100/1000BASE-X proporciona transmisión de datos estable, de alta velocidad y a larga distancia a una red central remota. El sistema de energía especial y conveniente del IGUP-2205AT admite entradas de energía duales de <strong style='color: inherit;'>12~56 V <strong style='color: inherit;'>CC para redundancia de energía y flexibilidad operativa.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Al poder operar en un rango de temperaturas de <strong style='color: inherit;'>-40 a 75 grados C y con una carcasa resistente <strong style='color: inherit;'>IP30, el IGUP-2205AT se puede colocar en casi cualquier entorno difícil.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación remota hasta 100 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos divisores IEEE 802.3af/at/bt compatibles. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación redundante de 12 ~ 56 Vcc con protección contra polaridad inversa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite alimentación PoE de hasta 95 Watts para cada puerto PoE. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para montaje en pared o riel DIN. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 ranuras SFP que admiten transceptores de modo dual 1000BASE-X y 100BASE-FX. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 12 a 56 VDC <strong style='color: inherit;'>(No incluye Fuente de alimentación). <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja metálica IP30. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (5.6x8.78x13.5 cm). <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.665kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación (-40~75° C). </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>El Paquete Incluye:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Convertidor de medios IGUP-2205AT. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 QR code Sheet. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Kit de montaje en pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>1 kit de montaje en riel DIN. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Tapas para puertos RJ45. <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Tapas para puertos SFP. </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inyección PoE++ 802.3bt hasta 95W por puerto
Característica 2	Carcasa metálica IP30 para entornos industriales exigentes
Característica 3	Doble entrada 12-56V CC con protección integrada
Característica 4	Rango térmico extendido -40 a 75 °C sin ventiladores
Característica 5	Montaje flexible en pared o riel DIN integrado
Característica 6	Transmisión estable de fibra a larga distancia