



Convertidor de Medios Industrial Ethernet RJ45 10G/5G/2.5G/1G/100M a SFP+ 10GBASE-X

SKU: IXT-705AT Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$5,833.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Iconos de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://planet.com.tw/storage/icons/8icon_-40-degree--75-degree.png' alt='75°C~-40°C'> ' src='https://planet.com.tw/storage/icons/2icon_Power-Redundant_DC_AC.png' alt='Redundant power AC/DC'> ' src='https://planet.com.tw/storage/icons/6icon_Jumbo_frame.png' alt='Jumbo FRAME'> ' src='https://planet.com.tw/storage/icons/3icon_10Gbps_SFP+.png' alt='10Gbps SFP+'> ' src='https://planet.com.tw/storage/icons/2icon_IP-Code_30.png' alt='IP 30'> ' src='https://planet.com.tw/storage/icons/460/4icon_10Gbps_RJ45.png' alt='10Gbps RJ45'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 16px; text-align: center; margin: 0 0 15px; color: inherit;*> El modelo '>IXT-705AT de Planet es el convertidor de medios Ethernet de 10 G de grado industrial más pequeño que ofrece un rendimiento de velocidad de cable sin bloqueos y una gran flexibilidad para la extensión de Ethernet de 10 Gigabit en entornos industriales hostiles. </p> <p style='font-size: 16px; text-align: center; margin: 0 0 15px; color: inherit;*> Está equipado con una interfaz de cobre RJ45 de '>100 Mbps, '>1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps y 10GBASE-T y '>una interfaz de fibra óptica SFP+ 10GBASE-X entregada en una carcasa compacta pero resistente con clasificación IP30 y un sistema de alimentación redundante. </p> <p style='font-size: 16px; text-align: center; margin: 0 0 15px; color: inherit;*> El '>IXT-705AT es ideal para aplicaciones amplias, desde conversión de medios de cobre a fibra, donde se requiere un ancho de banda de 10 Gigabit en entornos climáticamente exigentes con una amplia temperatura que oscila entre -40 y 75 grados. </p> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://planet.com.tw/storage/products/49483/IXT-705AT2-3.png' alt=''> ' src='https://planet.com.tw/storage/products/49483/IXT-705AT2-1.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión sin bloqueos de cobre a fibra óptica 10G
Característica 2	Compatibilidad multivelocidad RJ45 para máxima flexibilidad de red
Característica 3	Carcasa compacta más pequeña de su categoría industrial
Característica 4	Operación continua en temperaturas extremas de -40°C a 75°C
Característica 5	Sistema de alimentación dual DC para alta disponibilidad
Característica 6	Clasificación IP30 para entornos industriales hostiles