



Convertidor de Medios Industrial, Multimodo, Puertos 10/100 Base-TX a 100 Base-FX, Interfaz SC, Hasta 2 km, Carcasa IP30, Soporta Temperatura de -40 a 75°C.

SKU: IFT-802T Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$2,004.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes de iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/8icon_40-degree--75-degree.png' alt='Rango de temperatura'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon_Redundant_Power.png' alt='Alimentación redundante'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon_10m100m.png' alt='10/100M'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3icon_100FX_Fiber-Optical.png' alt='100FX Fibra'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/2icon_IP-Code_30.png' alt='IP30'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/4icon_DIN_Rail.png' alt='Montaje DIN'*> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin: 30px 0;*> <p style='font-size: 15px; margin: 15px 0;*>La serie de convertidores de medios industriales PLANET IFT-80xT 10/100Base-TX a 100Base-FX convierte de manera eficiente los datos entre la red 10/100Base-TX y 100Base-FX.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 15px 0;*>La serie IFT-80xT brinda flexibilidad a todo tipo de medios Ethernet de 10/100 Mbps en el puerto RJ-45 y ofrece un rendimiento de fibra altamente estable, ofrece alta confiabilidad y seguridad para garantizar el funcionamiento industrial continuo en entornos hostiles.</p> <!-- Aplicaciones y imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0; align-items: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones comunes</h3> <p style='font-size: 15px; margin: 15px 0;*>Con el convertidor de medios industriales IFT-80xT, que cumple con todos los requisitos de las aplicaciones industriales, los clientes pueden disfrutar de una alta confiabilidad, una capacidad de recuperación rápida y un funcionamiento seguro de la red.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/31512/IFT-80xT_L.gif' alt='IFT-80xT'*> </div> </div> <!-- Características y paquete --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #0d6efd; color: white;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>1 Puerto 10/100Base-T RJ-45 con negociación automática y función auto-MDI/MDI-X <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>1 Interfaz SC 100Base-FX, que proporciona una larga distancia de hasta 2 km <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Alimentación de 12 V a 48 Vcc, alimentación redundante con función de protección contra inversión de polaridad (No incluye fuente de voltaje) <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Fuente recomendada MDR-40-12 <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Temperatura de funcionamiento de -40 a 75°C <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Carcasa metálica IP30 <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Dimensiones: 32 x 88.7 x 135 mm <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Peso: 430 g <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Diseño de hardware montable en pared y riel DIN <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Estabilidad ante caídas libres, golpes y vibraciones </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #0d6efd; color: white;*>El Paquete Incluye:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Convertidor de medios IFT-802T <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Manual de usuario <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Kit de riel DIN <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Montaje para pared <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px;*>>Kit de tornillos </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión eficiente entre cobre 10/100Base-TX y fibra 100Base-FX
Característica 2	Puerto RJ-45 con negociación automática de velocidad y dúplex
Característica 3	Interfaz óptica SC multimodo 1310 nm con alcance de 2 km
Característica 4	Alimentación redundante 12-48 VCC con protección de polaridad
Característica 5	Operación continua en entornos hostiles de -40 a 75°C
Característica 6	Carcasa metálica IP30 para instalación en armarios industriales