



Convertidor de medios industrial PoE+ 1000BASE-SX a 10/100/1000BASE-T 802.3at (SC,MM) -550 m

SKU: IGTP-802T Marca: PLANET Categoría: Convertidores de Medios

\$3,255.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este convertidor de medios industrial habilita la integración de dispositivos PoE+ en entornos de red con infraestructura de fibra óptica multimodo. Combina conversión de medios Gigabit con inyección de potencia 802.3at, eliminando la necesidad de cableado eléctrico independiente para cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos u otros equipos PoE en ubicaciones remotas. Su diseño robusto soporta condiciones ambientales severas sin requerir ventilación forzada, mientras que la flexibilidad de alimentación permite adaptarse a diferentes fuentes de energía disponibles en campo industrial.

Características principales

- Conversión de medios 1000BASE-SX a 10/100/1000BASE-T con autonegociación PoE+ 802.3at con entrega de hasta 30W en puerto RJ45
- Puerto de fibra óptica 1000BASE-X para transmisión a larga distancia
- Rango de temperatura operativa industrial -40°C a 75°C
- Carcasa metálica con protección IP30 para entornos exigentes
- Entrada de energía dual: 12~48V CC o 24V CA
- Conector SC para fibra óptica multimodo
- Especificaciones técnicas
- Conectividad
- Puerto fibra: 1000BASE-X
- Tipo de fibra: Multimodo (MM)
- Conector fibra: SC
- Distancia máxima: 550 m (1804 ft)
- Puerto cobre: 10/100/1000BASE-T (RJ45)
- Energía y PoE
- Entrada energía: 12~48V CC o 24V CA
- Estándar PoE: IEEE 802.3at (PoE+)
- Potencia PoE: Hasta 30W
- Ambientales y Mecánicos
- Temperatura operativa: -40°C a 75°C
- Protección: IP30
- Diseño: Industrial sin ventilador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ hasta 30W por puerto
Característica 2	Conversión Gigabit fibra a cobre versátil
Característica 3	Operación extrema -40°C a 75°C
Característica 4	Carcasa industrial IP30 sin ventilador
Característica 5	Alimentación flexible 12-48V CC o 24V CA
Característica 6	Transmisión multimodo hasta 550 metros