



Convertidor de medios Mini Monomodo Version TAA (Federal), 10/100/1000T a 1000LX/LC (20KM)

SKU: AT-MMC2000LX/LC-960 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Convertidores de Medios

\$12,265.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para distancias de hasta 20 km<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con redes 10/100/1000T<li style='margin-bottom: 5px;*>Utiliza fibra monomodo para alta eficiencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector LC para conexiones seguras<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares TAA federales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Monomodo (OS2/OS1)<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 1310 nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de potencia: 140mA @ 12V típico<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: 10/100/1000T a 1000LX</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerto de fibra: LC<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de puerto de cobre: RJ-45<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima de fibra: 20 km<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima de cobre: 100 metros</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte VLAN (IEEE 802.1Q)<li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de enlace (Link Test)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 5.6 cm × 10.16 cm × 2.18 cm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 6 oz<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Pared o rack (con accesorios)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>10/100/1000T a 1000LX<li style='margin-bottom: 5px;*>Fibra monomodo OS2/OS1<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar IEEE 802.1Q</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conformidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>FCC Class A<li style='margin-bottom: 5px;*>EN55022 Class A<li style='margin-bottom: 5px;*>UL60950-1<li style='margin-bottom: 5px;*>EN60950-1</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de fallos con Smart MissingLink
Característica 2	Restauración automática de enlace sin intervención
Característica 3	Soporte VLAN IEEE 802.1q para segmentación de red
Característica 4	Prueba de enlace integrada para diagnóstico rápido
Característica 5	Operación en temperaturas de 0°C a 50°C
Característica 6	Diseño compacto de 5.6 cm × 10.16 cm